

DETACHABLE SIDE AMMO CARRIER - VANG COMP SYSTEMS DELUXE REM 870/1100/11-87 DSAC

Receiver-Mounted Carrier Puts 6 Additional Shells At Your Fingertips

Lightweight shell carrier puts six additional shots within easy reach for fast reloads. The DSAC (Detachable Side Ammo Carrier) features an aluminum backing plate that secures to the receiver with the included replacement trigger pins and features. A hook-and-loop attachment system enables fast installation and removal of the separate shell carrier. Elastic webbing holds shells tight even when wet. Cut-out in mounting plate allows viewing of receiver serial number. Model available for Remington 870/1100/11-87; 12 gauge only. Deluxe models come with two shell carriers; additional shell carriers available separately.



Attributes

- Name: VANG COMP SYSTEMS DELUXE REM 870/1100/11-87 DSAC
- Manufacturer: VANG COMP SYSTEMS
- Product no.: 100005247
- Mfr. No.: DSACDELUXE-REM
- Caliber: 12 Gauge
- Capacity: 6-Round
- Style: Range Loader
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den abnehmbaren SeitenHülsenhalter \(DSAC\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Detachable Side Ammo Carrier \(DSAC\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Portacartuchos Lateral Desmontable \(DSAC\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PorteCartouches Latéral Détachable \(DSAC\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Porta Cartucce Laterale Removibile \(DSAC\)](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for Detachable Side Ammo Carrier \(DSAC\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu na Naboje DSAC](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Irrotettavalle Sivuhyllylle \(DSAC\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Detachable Side Ammo Carrier \(DSAC\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Odnímatelný boční držák nábojů \(DSAC\)](#)

Sicherheitsanleitung für den abnehmbaren SeitenHülsenhalter (DSAC)

Einleitung

Danke, dass du dich für den abnehmbaren SeitenHülsenhalter (DSAC) von VANG COMP SYSTEMS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es schnellen Zugriff auf zusätzliche Munition bietet. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen und zu befolgen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen und Munition stets mit Respekt und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass der DSAC mit deinem Schrotgewehrmodell (Remington 870/1100/1187; nur 12 Gauge) kompatibel ist.
- Überprüfe den DSAC regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung vor der Benutzung.
- Halte den DSAC außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den DSAC nur mit kompatibler Munition (12 Gauge).
- Stelle sicher, dass der DSAC vor der Benutzung sicher am Schrotgewehr befestigt ist.
- Vermeide es, den DSAC über seine Kapazität von 6 Patronen hinaus zu überladen.
- Setze den DSAC nicht extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien aus, die die Materialien beschädigen könnten.
- Wenn der DSAC nass wird, stelle sicher, dass die Hülsen vor der Benutzung getrocknet werden, um Fehlzündungen zu vermeiden.
- Befolge stets die richtigen Verfahren zur Handhabung von Feuerwaffen beim Nachladen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite das Schrotgewehr vor:** Stelle sicher, dass das Schrotgewehr entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.
2. **Entferne die bestehenden Abzugsstifte:** Verwende die geeigneten Werkzeuge, um die bestehenden Abzugsstifte vorsichtig aus dem Empfänger zu entfernen.
3. **Befestige die AluminiumRückplatte:**
 - Richte die AluminiumRückplatte des DSAC am Empfänger aus.
 - Führe die mitgelieferten Edelstahlstifte durch die Rückplatte und in die Löcher des Empfängers ein.
 - Stelle sicher, dass die Rückplatte sicher befestigt ist und sich nicht bewegt.
4. **Installiere den Hülsenhalter:**
 - Befestige den Hülsenhalter an der Rückplatte mit dem Klettverschlussystem.
 - Stelle sicher, dass der Hülsenhalter fest sitzt.

Nutzung

- Lade den DSAC mit bis zu 6 Patronen 12 Gauge.
- Stelle sicher, dass das elastische Gewebe die Hülsen sicher hält.
- Um den Hülsenhalter zu entfernen, löse ihn einfach mit dem Klettverschlussystem.

- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Hülsen und des DSAC während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den DSAC gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott und Zubehör für Feuerwaffen.
- Wenn der DSAC beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, das Aluminium und andere Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge den DSAC nicht im normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des abnehmbaren SeitenHülsenhalters, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind.

Safety Instruction Guide for Detachable Side Ammo Carrier (DSAC)

Introduction

Thank you for choosing the Detachable Side Ammo Carrier (DSAC) by VANG COMP SYSTEMS. This product is designed to enhance your shooting experience by providing quick access to additional ammunition. It is essential to read and follow these safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat firearms and ammunition with respect, following all local laws and regulations.
- Ensure that the DSAC is compatible with your shotgun model (Remington 870/1100/1187; 12 gauge only).
- Regularly inspect the DSAC for any signs of damage or wear before use.
- Keep the DSAC out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the DSAC with compatible ammunition (12 gauge).
- Ensure that the DSAC is securely attached to the shotgun before use.
- Avoid overloading the DSAC beyond its 6round capacity.
- Do not expose the DSAC to extreme temperatures or harsh chemicals that may damage the materials.
- If the DSAC becomes wet, ensure that the shells are dried before use to prevent misfires.
- Always follow proper firearm handling procedures when reloading.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Shotgun:** Ensure that the shotgun is unloaded and the safety is engaged.
2. **Remove Existing Trigger Pins:** Using the appropriate tools, carefully remove the existing trigger pins from the receiver.
3. **Attach the Aluminum Backing Plate:**
 - Align the aluminum backing plate of the DSAC with the receiver.
 - Insert the included stainless steel pins through the backing plate and into the receiver holes.
 - Ensure the backing plate is securely attached and does not move.
4. **Install the Shell Carrier:**
 - Attach the shell carrier to the backing plate using the hookandloop attachment system.
 - Ensure that the shell carrier is firmly in place.

Usage

- Load the DSAC with up to 6 rounds of 12 gauge ammunition.
- Ensure that the elastic webbing holds the shells securely.
- To remove the shell carrier, simply detach it using the hookandloop system.
- Regularly check the condition of the shells and the DSAC during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the DSAC in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm

accessories.

- If the DSAC is damaged or no longer usable, consider recycling the aluminum and other materials where possible.
- Do not dispose of the DSAC in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the Detachable Side Ammo Carrier, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Portacartuchos Lateral Desmontable (DSAC)

Introducción

Gracias por elegir el Portacartuchos Lateral Desmontable (DSAC) de VANG COMP SYSTEMS. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar acceso rápido a municiones adicionales. Es esencial leer y seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata las armas de fuego y la munición con respeto, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Asegúrate de que el DSAC sea compatible con tu modelo de escopeta (Remington 870/1100/1187; solo calibre 12).
- Inspecciona regularmente el DSAC en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Mantén el DSAC fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza el DSAC con munición compatible (calibre 12).
- Asegúrate de que el DSAC esté firmemente sujeto a la escopeta antes de usarlo.
- Evita sobrecargar el DSAC más allá de su capacidad de 6 cartuchos.
- No expongas el DSAC a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan dañar los materiales.
- Si el DSAC se moja, asegúrate de que los cartuchos se sequen antes de usarlos para evitar fallos de disparo.
- Siempre sigue los procedimientos adecuados de manejo de armas de fuego al recargar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara la Escopeta:** Asegúrate de que la escopeta esté descargada y que la seguridad esté activada.
2. **Retira los Pasadores de Gatillo Existentes:** Usando las herramientas adecuadas, retira cuidadosamente los pasadores de gatillo existentes del receptor.
3. **Adjunta la Placa de Respaldo de Aluminio:**
 - Alinea la placa de respaldo de aluminio del DSAC con el receptor.
 - Inserta los pasadores de acero inoxidable incluidos a través de la placa de respaldo y en los orificios del receptor.
 - Asegúrate de que la placa de respaldo esté firmemente sujeta y no se mueva.
4. **Instala el Portacartuchos:**
 - Adjunta el portacartuchos a la placa de respaldo utilizando el sistema de sujeción de gancho y bucle.
 - Asegúrate de que el portacartuchos esté firmemente en su lugar.

Uso

- Carga el DSAC con hasta 6 cartuchos de munición de calibre 12.
- Asegúrate de que la tela elástica mantenga los cartuchos firmemente sujetos.
- Para retirar el portacartuchos, simplemente deséchalo usando el sistema de gancho y bucle.

- Revisa regularmente el estado de los cartuchos y del DSAC durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el DSAC de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y accesorios de armas de fuego.
- Si el DSAC está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar el aluminio y otros materiales cuando sea posible.
- No deseches el DSAC en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre el Portacartuchos Lateral Desmontable, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto.

Guide de Sécurité pour le PorteCartouches Latéral Détachable (DSAC)

Introduction

Merci d'avoir choisi le PorteCartouches Latéral Détachable (DSAC) de VANG COMP SYSTEMS. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en te permettant d'accéder rapidement à des munitions supplémentaires. Il est essentiel de lire et de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et se conformer au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours les armes à feu et les munitions avec respect, en suivant toutes les lois et réglementations locales.
- Assuretoi que le DSAC est compatible avec ton modèle de fusil de chasse (Remington 870/1100/1187 ; uniquement calibre 12).
- Inspecte régulièrement le DSAC pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Garde le DSAC hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour concernant les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le DSAC avec des munitions compatibles (calibre 12).
- Assuretoi que le DSAC est solidement attaché au fusil de chasse avant utilisation.
- Évite de surcharger le DSAC au-delà de sa capacité de 6 cartouches.
- Ne soumetts pas le DSAC à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les matériaux.
- Si le DSAC devient humide, assuretoi que les cartouches sont sèches avant utilisation pour éviter les ratés.
- Suis toujours les procédures de manipulation appropriées des armes à feu lors du rechargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Prépare le Fusil de Chasse** : Assuretoi que le fusil est déchargé et que la sécurité est engagée.
2. **Retire les Goupilles Existantes** : À l'aide des outils appropriés, retire soigneusement les goupilles existantes du récepteur.
3. **Fixe la Plaque Arrière en Aluminium** :
 - Aligne la plaque arrière en aluminium du DSAC avec le récepteur.
 - Insère les goupilles en acier inoxydable fournies à travers la plaque arrière et dans les trous du récepteur.
 - Assuretoi que la plaque arrière est solidement fixée et ne bouge pas.
4. **Installe le PorteCartouches** :
 - Fixe le portecartouches à la plaque arrière à l'aide du système de fixation à crochets et boucles.
 - Assuretoi que le portecartouches est bien en place.

Utilisation

- Charge le DSAC avec jusqu'à 6 cartouches de calibre 12.
- Assuretoi que la toile élastique maintient bien les cartouches en place.
- Pour retirer le portecartouches, détache-le simplement en utilisant le système de crochets et boucles.
- Vérifie régulièrement l'état des cartouches et du DSAC pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du DSAC conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les accessoires d'armes à feu.
- Si le DSAC est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de recycler l'aluminium et d'autres matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le DSAC avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant le PorteCartouches Latéral Détachable, consulte les informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Porta Cartucce Laterale Removibile (DSAC)

Introduzione

Grazie per aver scelto il Porta Cartucce Laterale Removibile (DSAC) di VANG COMP SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un accesso rapido a munizioni aggiuntive. È fondamentale leggere e seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco e le munizioni con rispetto, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurati che il DSAC sia compatibile con il modello della tua carabina (Remington 870/1100/1187; solo per cartucce da 12 gauge).
- Ispeziona regolarmente il DSAC per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tieni il DSAC fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il DSAC solo con munizioni compatibili (12 gauge).
- Assicurati che il DSAC sia fissato saldamente alla carabina prima dell'uso.
- Evita di sovraccaricare il DSAC oltre la sua capacità di 6 colpi.
- Non esporre il DSAC a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare i materiali.
- Se il DSAC si bagna, assicurati che le cartucce siano asciutte prima dell'uso per prevenire malfunzionamenti.
- Segui sempre le procedure di maneggio corrette delle armi da fuoco durante il ricaricamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Prepara la Carabina:** Assicurati che la carabina sia scarica e che la sicura sia inserita.
2. **Rimuovi i Perni del Grilletto Esistenti:** Utilizzando gli strumenti appropriati, rimuovi con attenzione i perni del grilletto esistenti dal ricevitore.
3. **Attacca la Piastra di Supporto in Alluminio:**
 - Allinea la piastra di supporto in alluminio del DSAC con il ricevitore.
 - Inserisci i perni in acciaio inossidabile inclusi attraverso la piastra di supporto e nei fori del ricevitore.
 - Assicurati che la piastra di supporto sia fissata saldamente e non si muova.
4. **Installa il Porta Cartucce:**
 - Fissa il porta cartucce alla piastra di supporto utilizzando il sistema di attacco a gancio e anello.
 - Assicurati che il porta cartucce sia ben fissato.

Uso

- Carica il DSAC con un massimo di 6 colpi di munizioni da 12 gauge.
- Assicurati che l'elastico tenga le cartucce saldamente in posizione.
- Per rimuovere il porta cartucce, staccalo semplicemente utilizzando il sistema a gancio e anello.
- Controlla regolarmente le condizioni delle cartucce e del DSAC durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il DSAC in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e gli accessori per armi da fuoco.
- Se il DSAC è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare l'alluminio e altri materiali dove possibile.
- Non smaltire il DSAC nei normali rifiuti domestici.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o per ulteriore supporto riguardo al Porta Cartucce Laterale Removibile, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione del prodotto.

Sikkerhetsveiledning for Detachable Side Ammo Carrier (DSAC)

Introduksjon

Takk for at du valgte Detachable Side Ammo Carrier (DSAC) fra VANG COMP SYSTEMS. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi rask tilgang til ekstra ammunisjon. Det er viktig å lese og følge disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid skytevåpen og ammunisjon med respekt, og følg alle lokale lover og forskrifter.
- Sørg for at DSAC er kompatibel med din haglemodell (Remington 870/1100/1187; kun 12 gauge).
- Inspiser regelmessig DSAC for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Hold DSAC utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer gjennom EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun DSAC med kompatibel ammunisjon (12 gauge).
- Sørg for at DSAC er sikkert festet til haglen før bruk.
- Unngå å overbelaste DSAC utover dens kapasitet på 6 runder.
- Ikke utsett DSAC for ekstreme temperaturer eller sterke kjemikalier som kan skade materialene.
- Hvis DSAC blir våt, sørg for at patronene tørkes før bruk for å forhindre feiltelling.
- Følg alltid riktige prosedyrer for håndtering av skytevåpen ved omlading.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forbered haglen:** Sørg for at haglen er uladet og at sikringen er aktivert.
2. **Fjern eksisterende avtrekkerstifter:** Bruk passende verktøy for forsiktig å fjerne de eksisterende avtrekkerstiftene fra mottakeren.
3. **Fest aluminiumsbakplaten:**
 - Juster aluminiumsbakplaten på DSAC med mottakeren.
 - Sett inn de medfølgende rustfrie stiftene gjennom bakplaten og inn i mottakerhullene.
 - Sørg for at bakplaten er sikkert festet og ikke beveger seg.
4. **Installer shellholderen:**
 - Fest shellholderen til bakplaten ved hjelp av borrelåsfestet.
 - Sørg for at shellholderen sitter fast.

Bruk

- Last DSAC med opptil 6 runder av 12 gauge ammunisjon.
- Sørg for at den elastiske webbing holder patronene sikkert.
- For å fjerne shellholderen, løsne den enkelt ved å bruke borrelåssystemet.
- Sjekk jevnlig tilstanden til patronene og DSAC under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste DSAC i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk avfall og tilbehør til skytevåpen.

- Hvis DSAC er skadet eller ikke lenger brukbar, vurder å resirkulere aluminium og andre materialer der det er mulig.
- Ikke kast DSAC i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte angående Detachable Side Ammo Carrier, vennligst se kontaktinformasjonen fra produsenten som er oppgitt i produktpakken.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu na Naboje DSAC

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwytu na Naboje DSAC od VANG COMP SYSTEMS. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia podczas strzelania, zapewniając szybki dostęp do dodatkowej amunicji. Ważne jest, aby przeczytać i stosować się do tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Ogólnym Rozporządzeniem UE w sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i amunicję z szacunkiem, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Upewnij się, że DSAC jest kompatybilny z modelem Twojej strzelby (Remington 870/1100/1187; tylko kal. 12).
- Regularnie sprawdzaj DSAC pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj DSAC w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj DSAC tylko z kompatybilną amunicją (kal. 12).
- Upewnij się, że DSAC jest pewnie zamocowany do strzelby przed użyciem.
- Unikaj przeciążania DSAC ponad jego pojemność 6 nabojów.
- Nie narażaj DSAC na ekstremalne temperatury ani agresywne chemikalia, które mogą uszkodzić materiały.
- Jeśli DSAC stanie się mokry, upewnij się, że naboje są wysuszone przed użyciem, aby zapobiec zacięciom.
- Zawsze przestrzegaj odpowiednich procedur obsługi broni palnej podczas przeładowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotuj Strzelbę:** Upewnij się, że strzelba jest rozładowana, a zabezpieczenie jest włączone.
2. **Usuń Istniejące Bolce Spustowe:** Używając odpowiednich narzędzi, ostrożnie usuń istniejące bolce spustowe z receivera.
3. **Przymocuj Aluminiową Płytę Tylną:**
 - Wyrównaj aluminiową płytę tylną DSAC z receiverem.
 - Włóż dołączone stalowe bolce przez płytę tylną do otworów w receiverze.
 - Upewnij się, że płyta tylna jest pewnie zamocowana i nie porusza się.
4. **Zainstaluj Uchwyt na Naboje:**
 - Przymocuj uchwyt na naboje do płyty tylnej za pomocą systemu mocowania na rzepy.
 - Upewnij się, że uchwyt na naboje jest mocno zamocowany.

Użytkowanie

- Załaduj DSAC do 6 nabojów kal. 12.
- Upewnij się, że elastyczna taśma trzyma naboje mocno.
- Aby usunąć uchwyt na naboje, po prostu odczep go za pomocą systemu mocowania na rzepy.
- Regularnie sprawdzaj stan nabojów i DSAC podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj DSAC zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli DSAC jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling aluminium i innych materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj DSAC do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego Uchwytu na Naboje DSAC, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Turvaohjeet Irrotettavalle Sivuhyllylle (DSAC)

Johdanto

Kiitos, että valitsit VANG COMP SYSTEMS:in Irrotettavan Sivuhyllyn (DSAC). Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla nopean pääsyn lisäpatruunoihin. On tärkeää lukea ja noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesuojelusäännön (GPSR) noudattamisen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina aseita ja ammuksia kunnioituksella, noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Varmista, että DSAC on yhteensopiva haulikkosi mallin (Remington 870/1100/1187; vain 12 kaliiperi) kanssa.
- Tarkista säännöllisesti DSAC:n kunto vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Pidä DSAC lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä DSAC:ta vain yhteensopivien ammuksien (12 kaliiperi) kanssa.
- Varmista, että DSAC on tukevasti kiinnitetty haulikkoon ennen käyttöä.
- Vältä DSAC:n ylikuormittamista yli sen 6 patruunan kapasiteetin.
- Älä altista DSAC:ta äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, jotka voivat vahingoittaa materiaaleja.
- Jos DSAC kastuu, varmista, että patruunat kuivataan ennen käyttöä, jotta estetään laukaisuhäiriöt.
- Noudata aina oikeita aseenkäsittelymenettelyjä lataamisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistele Haulikko:** Varmista, että haulikko on tyhjennetty ja turvallisuus on päällä.
2. **Poista Nykyiset Liipaisimen Pinnat:** Käytä sopivia työkaluja ja poista varovasti nykyiset liipaisimen pinnat vastaanottimesta.
3. **Kiinnitä Alumiininen Taustalevy:**
 - Kohdista DSAC:n alumiininen taustalevy vastaanottimen kanssa.
 - Aseta mukana tulevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinnat taustalevyn läpi vastaanottimen reikiin.
 - Varmista, että taustalevy on tukevasti kiinnitetty eikä liikahta.
4. **Asenna Patruunapidike:**
 - Kiinnitä patruunapidike taustalevyyn tarrasysteemin avulla.
 - Varmista, että patruunapidike on tukevasti paikallaan.

Käyttö

- Lataa DSAC:hon enintään 6 patruunaa 12 kaliiperista.
- Varmista, että elastinen verkkohylly pitää patruunat tukevasti paikoillaan.
- Poista patruunapidike irrottamalla se yksinkertaisesti tarrasysteemin avulla.
- Tarkista säännöllisesti patruunoiden ja DSAC:n kunto käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä DSAC paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat elektronista jätettä ja asevarusteita.
- Jos DSAC on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse alumiinin ja muiden materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä DSAC:ta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea Irrotettavan Sivuhyllyn (DSAC) osalta, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Detachable Side Ammo Carrier (DSAC)

Introduktion

Tack för att du valt Detachable Side Ammo Carrier (DSAC) från VANG COMP SYSTEMS. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge snabb tillgång till extra ammunition. Det är viktigt att läsa och följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid skjutvapen och ammunition med respekt och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Se till att DSAC är kompatibel med din hagelgevärsmodell (Remington 870/1100/1187; endast 12 gauge).
- Inspektera regelbundet DSAC för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll DSAC utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast DSAC med kompatibel ammunition (12 gauge).
- Se till att DSAC är ordentligt fäst vid hagelgeväret innan användning.
- Undvik att överbelasta DSAC utöver dess kapacitet på 6 skott.
- Utsätt inte DSAC för extrema temperaturer eller hårda kemikalier som kan skada materialen.
- Om DSAC blir blöt, se till att patronerna torkas innan användning för att förhindra missfire.
- Följ alltid korrekta procedurer för hantering av skjutvapen vid omladdning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förbered hagelgeväret:** Se till att hagelgeväret är oladdat och säkerheten är aktiverad.
2. **Ta bort befintliga utlösarpinnar:** Använd lämpliga verktyg för att försiktigt ta bort de befintliga utlösarpinnarna från mottagaren.
3. **Fäst aluminium bakplatta:**
 - Justera aluminium bakplattan på DSAC med mottagaren.
 - Sätt i de medföljande rostfria pinnarna genom bakplattan och in i mottagarens hål.
 - Se till att bakplattan är ordentligt fäst och inte rör sig.
4. **Installera patronhållaren:**
 - Fäst patronhållaren på bakplattan med hjälp av kardborresystemet.
 - Se till att patronhållaren sitter fast ordentligt.

Användning

- Ladda DSAC med upp till 6 rundor av 12 gauge ammunition.
- Se till att den elastiska väven håller patronerna på plats.
- För att ta bort patronhållaren, koppla enkelt bort den med hjälp av kardborresystemet.
- Kontrollera regelbundet skick och tillstånd för patronerna och DSAC under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera DSAC i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och tillbehör för skjutvapen.

- Om DSAC är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna aluminium och andra material där det är möjligt.
- Kassera inte DSAC i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående Detachable Side Ammo Carrier, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen.

Bezpečnostní pokyny pro Odnímatelný boční držák nábojů (DSAC)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Odnímatelný boční držák nábojů (DSAC) od společnosti VANG COMP SYSTEMS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje rychlý přístup k dalším nábojům. Je nezbytné si přečíst a dodržovat tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a municí s respektem, a to v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Ujistěte se, že je DSAC kompatibilní s vaším modelem brokovnice (Remington 870/1100/1187; pouze 12 gauge).
- Pravidelně kontrolujte DSAC na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Udržujte DSAC mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte DSAC pouze s kompatibilní municí (12 gauge).
- Ujistěte se, že je DSAC pevně připevněn k brokovnici před použitím.
- Vyhnete se přetížení DSAC nad jeho kapacitu 6 nábojů.
- Neexponujte DSAC extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, které mohou poškodit materiály.
- Pokud se DSAC namočí, ujistěte se, že jsou náboje před použitím vysušeny, aby se předešlo selhání výstřelu.
- Vždy dodržujte správné postupy manipulace se střelnými zbraněmi při přebíjení.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Připravte brokovnici:** Ujistěte se, že je brokovnice vybitá a pojistka je zapnuta.
2. **Odstraňte stávající kolíky spouště:** Pomocí vhodných nástrojů opatrně odstraňte stávající kolíky spouště z přijímače.
3. **Přípevněte hliníkovou základní desku:**
 - Zarovnejte hliníkovou základní desku DSAC s přijímačem.
 - Vložte dodané nerezové kolíky skrze základní desku do otvorů v přijímači.
 - Ujistěte se, že je základní deska pevně připevněna a nepohybuje se.
4. **Nainstalujte držák nábojů:**
 - Připevněte držák nábojů k základní desce pomocí systému háčku a smyčky.
 - Ujistěte se, že je držák nábojů pevně na místě.

Používání

- Naložte DSAC až 6 náboji 12 gauge.
- Ujistěte se, že elastické webování drží náboje pevně.
- Chceteli odstranit držák nábojů, jednoduše jej odpojte pomocí systému háčku a smyčky.
- Pravidelně kontrolujte stav nábojů a DSAC během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte DSAC v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a příslušenství ke střelným zbraním.
- Pokud je DSAC poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci hliníku a dalších materiálů, kde je to možné.
- Nevyhazujte DSAC do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další podpory týkající se Odnímatelného bočního držáku nábojů se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.