

EXTRACTOR PLUNGER ASSEMBLY FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS EXTRACTOR PLUNGER ASSEMBLY FOR GLOCK GEN 3

The Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly is just what you need to replace the worn out parts of your Gen 3 Glock. Kit includes: 4140 Nitride Coated Extractor Depressor Plunger 302 Stainless Steel Extractor Depressor Spring Nylon 6 Spring Loaded Bearing Fits Glock 17, 19, 26, 34



Attributes

- Name: SHADOW SYSTEMS EXTRACTOR PLUNGER ASSEMBLY FOR GLOCK GEN 3
- Manufacturer: SHADOW SYSTEMS
- Product no.: 100024237
- Mfr. No.: SGK-1008
- Make: Glock
- Model: 19,26,34,17
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 853687007714

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Extractor Plunger Assembly für Glock® Gen 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Extractor Plunger Assembly for Glock® Gen 3](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Extractor Plunger para Glock® Gen 3](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'assemblage de plongeur d'extracteur pour Glock® Gen 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio del Pistone Estraente per Glock® Gen 3](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Extractor Plunger Assembly for Glock® Gen 3](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly do Glock® Gen 3](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Glock® Gen 3 Extractor Plunger Assemblylle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Extractor Plunger Assembly för Glock® Gen 3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sadu Extractor Plunger Assembly pro Glock® Gen 3](#)

Sicherheitsanleitung für die Extractor Plunger Assembly für Glock® Gen 3

Einführung

Danke, dass du die Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly für deine Glock® Gen 3 gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen Glock® Modell (17, 19, 26 oder 34) kompatibel ist.
- Gehe immer verantwortungsvoll und vorsichtig mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen, bevor du es verwendest.
- Lagere das Produkt an einem sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage beim Umgang mit oder der Installation der Extractor Plunger Assembly geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn der Installation oder Wartungsarbeiten entladen ist.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um Schäden an der Feuerwaffe oder am Produkt zu verhindern.
- Modifiziere das Produkt nicht in einer Weise, die seine Leistung oder Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten korrekt installiert und funktionsfähig sind, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Durchschlagwerkzeugs und eines kleinen Hammers.

2. Entferne die alte Extractor Plunger Assembly:

- Zerlege deine Glock® gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lokalisieren die alte Extractor Plunger Assembly.
- Benutze das Durchschlagwerkzeug, um vorsichtig den alten Extractor Depressor Plunger und die Feder zu entfernen.

3. Installiere die neue Extractor Plunger Assembly:

- Nimm den neuen 4140 Nitridebeschichteten Extractor Depressor Plunger und die 302 Edelstahl Extractor Depressor Spring aus dem Kit.
- Setze den neuen Extractor Depressor Plunger in den vorgesehenen Platz ein.

- Folge mit der Extractor Depressor Spring und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.

4. Setze die Feuerwaffe wieder zusammen:

- Setze deine Glock® vorsichtig gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

5. Abschließende Inspektion:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher und wie vorgesehen funktionieren.

Nutzungshinweise

- Teste die Feuerwaffe nach der Installation in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.
- Überprüfe regelmäßig die Extractor Plunger Assembly auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten oder unbenutzten Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deinen lokalen Abfallwirtschaftsservice für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Leistung der Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly wende dich bitte an den angegebenen EUKontaktpunkt, der mit deiner Produktverpackung oder Dokumentation bereitgestellt wird.

Diese Sicherheitsanleitung ist darauf ausgelegt, die sichere Nutzung deiner Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly für Glock® Gen 3 zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft dir, Sicherheit und Konformität mit den EUVorschriften aufrechtzuerhalten. Danke, dass du auf Sicherheit achtest.

Safety Instruction Guide for Extractor Plunger Assembly for Glock® Gen 3

Introduction

Thank you for choosing the Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly for your Glock® Gen 3. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific Glock® model (17, 19, 26, or 34).
- Always handle firearms and firearm components with care and responsibility.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear and damage before use.
- Store the product in a secure location when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling or installing the extractor plunger assembly.
- Ensure the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance work.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the firearm or the product.
- Do not modify the product in any way that could affect its performance or safety.
- Ensure that all components are correctly installed and functioning before using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, including a punch tool and a small hammer.

2. Remove the Old Extractor Plunger Assembly:

- Disassemble your Glock® according to the manufacturer's instructions.
- Locate the old extractor plunger assembly.
- Use the punch tool to carefully remove the old extractor depressor plunger and spring.

3. Install the New Extractor Plunger Assembly:

- Take the new 4140 Nitride Coated Extractor Depressor Plunger and the 302 Stainless Steel Extractor Depressor Spring from the kit.
- Insert the new extractor depressor plunger into the designated space.
- Follow with the extractor depressor spring, ensuring it is seated properly.

4. Reassemble the Firearm:

- Carefully reassemble your Glock® according to the manufacturer's instructions.
- Perform a function check to ensure everything is working correctly.

5. Final Inspection:

- Inspect the installation to ensure that all components are secure and functioning as intended.

Usage Guidelines

- After installation, test the firearm in a safe and controlled environment.
- Regularly check the extractor plunger assembly for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused parts in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, contact your local waste management service for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or performance of the Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly, please reach out to the designated EU contact point provided with your product packaging or documentation.

This safety instruction guide is designed to ensure the safe use of your Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly for Glock® Gen 3. Adhering to these guidelines will help you maintain safety and compliance with EU regulations. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Extractor Plunger para Glock® Gen 3

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Extractor Plunger de Shadow Gunworks para tu Glock® Gen 3. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo específico de Glock® (17, 19, 26 o 34).
- Siempre maneja las armas de fuego y los componentes de armas con cuidado y responsabilidad.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste y daños antes de usarlo.
- Almacena el producto en un lugar seguro cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar o instalar el conjunto de extractor plunger.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños al arma o al producto.
- No modifiques el producto de ninguna manera que pueda afectar su rendimiento o seguridad.
- Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente instalados y funcionando antes de usar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una herramienta de punzón y un martillo pequeño.

2. Retira el Viejo Conjunto de Extractor Plunger:

- Desmonta tu Glock® de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el viejo conjunto de extractor plunger.
- Usa la herramienta de punzón para quitar cuidadosamente el viejo extractor depressor plunger y el resorte.

3. Instala el Nuevo Conjunto de Extractor Plunger:

- Toma el nuevo Extractor Depressor Plunger recubierto de nitrógeno 4140 y el resorte de extractor depressor de acero inoxidable 302 del kit.
- Inserta el nuevo extractor depressor plunger en el espacio designado.
- A continuación, coloca el resorte de extractor depressor, asegurándote de que esté asentado

correctamente.

4. Vuelve a Montar el Arma:

- Vuelve a montar cuidadosamente tu Glock® de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que todo esté funcionando correctamente.

5. Inspección Final:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todos los componentes estén seguros y funcionando como se espera.

Directrices de Uso

- Después de la instalación, prueba el arma en un entorno seguro y controlado.
- Revisa regularmente el conjunto de extractor plunger en busca de signos de desgaste o daños.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier parte vieja o no utilizada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, contacta a tu servicio de gestión de residuos local para métodos de disposición adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del Conjunto de Extractor Plunger de Shadow Gunworks, por favor, contacta al punto de contacto designado de la UE proporcionado con el empaque o documentación de tu producto.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para garantizar el uso seguro de tu Conjunto de Extractor Plunger de Shadow Gunworks para Glock® Gen 3. Cumplir con estas directrices te ayudará a mantener la seguridad y el cumplimiento con las regulaciones de la UE. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour l'assemblage de plongeur d'extracteur pour Glock® Gen 3

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de plongeur d'extracteur de Shadow Gunworks pour ton Glock® Gen 3. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est compatible avec ton modèle spécifique de Glock® (17, 19, 26 ou 34).
- Manipule toujours les armes à feu et les composants d'arme avec soin et responsabilité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter l'usure et les dommages avant utilisation.
- Range le produit dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte un équipement de sécurité approprié, notamment des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'installation de l'assemblage de plongeur d'extracteur.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer toute installation ou maintenance.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager l'arme ou le produit.
- Ne modifie pas le produit de manière à affecter ses performances ou sa sécurité.
- Assure-toi que tous les composants sont correctement installés et fonctionnent avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Étapes d'installation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil de poinçonnage et un petit marteau.

2. Retirer l'ancien assemblage de plongeur d'extracteur :

- Démonte ton Glock® conformément aux instructions du fabricant.
- Localise l'ancien assemblage de plongeur d'extracteur.
- Utilise l'outil de poinçonnage pour retirer soigneusement l'ancien plongeur dépressif d'extracteur et le ressort.

3. Installer le nouvel assemblage de plongeur d'extracteur :

- Prends le nouveau plongeur dépressif en acier 4140 traité au nitride et le ressort dépressif en acier inoxydable 302 du kit.
- Insère le nouveau plongeur dépressif d'extracteur dans l'espace désigné.
- Suis avec le ressort dépressif d'extracteur, en t'assurant qu'il est correctement en place.

4. Réassembler l'arme à feu :

- Réassemble soigneusement ton Glock® conformément aux instructions du fabricant.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

5. Inspection finale :

- Inspecte l'installation pour t'assurer que tous les composants sont sécurisés et fonctionnent comme prévu.

Directives d'utilisation

- Après l'installation, teste l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé.
- Vérifie régulièrement l'assemblage de plongeur d'extracteur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions d'élimination

- Élimine toutes les anciennes pièces ou pièces inutilisées conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, contacte ton service de gestion des déchets local pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les performances de l'assemblage de plongeur d'extracteur de Shadow Gunworks, merci de te référer au point de contact de l'UE fourni avec l'emballage ou la documentation de ton produit.

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir l'utilisation sûre de ton assemblage de plongeur d'extracteur pour Glock® Gen 3. Respecter ces directives t'aidera à maintenir la sécurité et la conformité avec les réglementations de l'UE. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio del Pistone Estrante per Glock® Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Assemblaggio del Pistone Estrante di Shadow Gunworks per il tuo Glock® Gen 3. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo specifico modello di Glock® (17, 19, 26 o 34).
- Maneggia sempre armi da fuoco e componenti delle armi con cura e responsabilità.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura e danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro quando non è in uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi o installi l'assemblaggio del pistone estraente.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni all'arma o al prodotto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa influenzare le sue prestazioni o la sua sicurezza.
- Assicurati che tutti i componenti siano installati correttamente e funzionino prima di utilizzare l'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

Passaggi per l'Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un attrezzo per punzonare e un piccolo martello.

2. Rimuovere il Vecchio Assemblaggio del Pistone Estrante:

- Smonta il tuo Glock® secondo le istruzioni del produttore.
- Individua il vecchio assemblaggio del pistone estraente.
- Usa l'attrezzo per punzonare per rimuovere con attenzione il vecchio pistone depressore estraente e la molla.

3. Installare il Nuovo Assemblaggio del Pistone Estrante:

- Prendi il nuovo Pistone Depressore Estrante Rivestito in Nitruro 4140 e la Molla Depressore Estrante in Acciaio Inossidabile 302 dal kit.

- Inserisci il nuovo pistone depressore estraente nello spazio designato.
- Segui con la molla depressore estraente, assicurandoti che sia posizionata correttamente.

4. Riassemblare l'Arma da Fuoco:

- Riassembla con attenzione il tuo Glock® secondo le istruzioni del produttore.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

5. Ispezione Finale:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che tutti i componenti siano sicuri e funzionino come previsto.

Linee Guida per l'Uso

- Dopo l'installazione, testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro e controllato.
- Controlla regolarmente l'assemblaggio del pistone estraente per segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti vecchie o non utilizzate in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta il servizio di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le prestazioni dell'Assemblaggio del Pistone Estraente di Shadow Gunworks, ti preghiamo di contattare il punto di contatto dell'UE designato fornito con l'imballaggio o la documentazione del prodotto.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per garantire l'uso sicuro del tuo Assemblaggio del Pistone Estraente di Shadow Gunworks per Glock® Gen 3. Seguire queste linee guida ti aiuterà a mantenere la sicurezza e la conformità con le normative dell'UE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Extractor Plunger Assembly for Glock® Gen 3

Introduksjon

Takk for at du valgte Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly for din Glock® Gen 3. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din spesifikke Glock®modell (17, 19, 26 eller 34).
- Håndter alltid skytevåpen og våpendeler med forsiktighet og ansvar.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser produktet regelmessig for slitasje og skader før bruk.
- Oppbevar produktet på en sikker plass når det ikke er i bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du håndterer eller installerer extractor plunger assembly.
- Sørg for at våpenet er avfyrt før du begynner med installasjon eller vedlikeholdsarbeid.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på våpenet eller produktet.
- Ikke modifiser produktet på noen måte som kan påvirke ytelse eller sikkerhet.
- Sørg for at alle komponenter er riktig installert og fungerer før du bruker våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installeringstrinn

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet ditt er helt avfyrt.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert et punchverktøy og en liten hammer.

2. Fjern den gamle extractor plunger assembly:

- Demonter din Glock® i henhold til produsentens instruksjoner.
- Finn den gamle extractor plunger assembly.
- Bruk punchverktøyet for forsiktig å fjerne den gamle extractor depressor plunger og fjær.

3. Installer den nye extractor plunger assembly:

- Ta den nye 4140 Nitride Belagte Extractor Depressor Plunger og 302 Rustfritt Stål Extractor Depressor Fjær fra settet.
- Sett den nye extractor depressor plunger inn i det angitte rommet.
- Følg med extractor depressor fjæren, og sørg for at den sitter riktig.

4. Sett sammen våpenet igjen:

- Sett forsiktig sammen din Glock® i henhold til produsentens instruksjoner.
- Utfør en funksjonstest for å sikre at alt fungerer som det skal.

5. Siste inspeksjon:

- Inspiser installasjonen for å sikre at alle komponenter er sikre og fungerer som de skal.

Bruksretningslinjer

- Etter installasjon, test våpenet i et trygt og kontrollert miljø.
- Sjekk regelmessig extractor plunger assembly for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt eventuelle gamle eller ubrukte deler i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger er brukbart, kontakt ditt lokale avfallshåndteringstjeneste for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller ytelse av Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly, vennligst kontakt det angitte EUkontaktpunktet som følger med produktpakken eller dokumentasjonen.

Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å sikre sikker bruk av din Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly for Glock® Gen 3. Å følge disse retningslinjene vil hjelpe deg med å opprettholde sikkerhet og overholdelse av EUforskrifter. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly do Glock® Gen 3

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly do swojego Glocka® Gen 3. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem Glocka® (17, 19, 26 lub 34).
- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej komponentami z ostrożnością i odpowiedzialnością.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia i uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub instalacji zestawu extractor plunger assembly.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych lub konserwacyjnych.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu broni palnej lub produktu.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który mógłby wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zainstalowane i działają przed użyciem broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym narzędzie do wybijania i mały młotek.

2. Usunięcie Starego Zestawu Extractor Plunger Assembly:

- Rozłóż swojego Glocka® zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj stary zestaw extractor plunger assembly.
- Użyj narzędzia do wybijania, aby ostrożnie usunąć stary extractor depressor plunger i sprężynę.

3. Instalacja Nowego Zestawu Extractor Plunger Assembly:

- Weź nowy 4140 Nitride Coated Extractor Depressor Plunger i 302 Stainless Steel Extractor Depressor Spring z zestawu.
- Włóż nowy extractor depressor plunger na przeznaczone miejsce.
- Następnie umieść sprężynę extractor depressor, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

4. Ponowne Złożenie Broni:

- Ostrożnie złoż swój Glocka® zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przeprowadź kontrolę działania, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

5. Ostateczna Inspekcja:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że wszystkie komponenty są zabezpieczone i działają zgodnie z zamierzeniem.

Wytyczne dotyczące Użytkowania

- Po instalacji przetestuj broń w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Regularnie sprawdzaj zestaw extractor plunger assembly pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub nieużywane części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia, skontaktuj się z lokalną służbą zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności Zestawu Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, podanym w opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania Zestawu Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly do Glocka® Gen 3. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże Ci utrzymać bezpieczeństwo i zgodność z przepisami UE. Dziękujemy za uwagę na kwestię bezpieczeństwa.

Turvaohjeet Glock® Gen 3 Extractor Plunger Assemblylle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Shadow Gunworksin Extractor Plunger Assemblyn Glock® Gen 3:lle. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva tietyn Glock®mallisi (17, 19, 26 tai 34) kanssa.
- Käsittele aina aseita ja asekomponentteja huolellisesti ja vastuullisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai asennat extractor plunger assemblyä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen minkään asennus tai huoltotyön aloittamista.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vaurioita asetta tai tuotetta.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, joka voisi vaikuttaa sen toimintaan tai turvallisuuteen.
- Varmista, että kaikki komponentit on asennettu oikein ja toimivat ennen aseiden käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien lyöntityökalu ja pieni vasara.

2. Vanhan Extractor Plunger Assemblyn Poistaminen:

- Purkaa Glock® valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi vanha extractor plunger assembly.
- Käytä lyöntityökalua vanhan extractor depressor plungerin ja jousen varovaiseksi poistamiseksi.

3. Uuden Extractor Plunger Assemblyn Asentaminen:

- Ota uusi 4140 Nitride pinnoitettu Extractor Depressor Plunger ja 302 ruostumaton teräs Extractor Depressor Spring pakista.
- Aseta uusi extractor depressor plunger määritettyyn tilaan.
- Aseta sen jälkeen extractor depressor spring varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.

4. Aseen Kokoaminen:

- Kokoa Glock® huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

5. Lopputarkastus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaikki komponentit ovat turvallisesti ja oikein paikallaan.

Käyttöohjeet

- Testaa asetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä asennuksen jälkeen.
- Tarkista extractor plunger assembly säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai käyttämättömät osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltopalveluun saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä Shadow Gunworksin Extractor Plunger Assemblyn turvallisuudesta tai toiminnasta, ota yhteyttä tuotepakkauksen tai asiakirjojen mukana annettuun EU:n yhteyspisteeseen.

Tämä turvaohjeopas on suunniteltu varmistamaan Shadow Gunworksin Extractor Plunger Assemblyn turvallinen käyttö Glock® Gen 3:lle. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa sinua ylläpitämään turvallisuutta ja noudattamaan EU:n sääntöjä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Extractor Plunger Assembly för Glock® Gen 3

Introduktion

Tack för att du valt Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly för din Glock® Gen 3. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din specifika Glock®modell (17, 19, 26 eller 34).
- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med omsorg och ansvar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage och skador före användning.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid hantering eller installation av extractor plunger assembly.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på skjutvapnet eller produkten.
- Modifiera inte produkten på något sätt som kan påverka dess prestanda eller säkerhet.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade och fungerar innan du använder skjutvapnet.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. Förberedelse:

- Se till att ditt skjutvapen är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en stansverktyg och en liten hammare.

2. Ta bort den gamla Extractor Plunger Assembly:

- Dela upp din Glock® enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera den gamla extractor plunger assembly.
- Använd stansverktyget för att försiktigt ta bort den gamla extractor depressor plunger och fjädern.

3. Installera den nya Extractor Plunger Assembly:

- Ta den nya 4140 Nitride Coated Extractor Depressor Plunger och den 302 Stainless Steel Extractor Depressor Spring från kitet.
- Sätt i den nya extractor depressor plunger i det avsedda utrymmet.
- Följ med extractor depressor spring, och se till att den sitter korrekt.

4. Montera ihop skjutvapnet:

- Montera försiktigt ihop din Glock® enligt tillverkarens instruktioner.

- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

5. Slutinspektion:

- Inspektera installationen för att säkerställa att alla komponenter är säkra och fungerar som avsett.

Användningsriktlinjer

- Efter installation, testa skjutvapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera regelbundet extractor plunger assembly för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller oanvända delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller prestanda för Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som medföljer din produktförpackning eller dokumentation.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa säker användning av din Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly för Glock® Gen 3. Att följa dessa riktlinjer hjälper dig att upprätthålla säkerhet och efterlevnad av EUföreskrifter. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro Sadu Extractor Plunger Assembly pro Glock® Gen 3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sadu Extractor Plunger Assembly od Shadow Gunworks pro váš Glock® Gen 3. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je produkt kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock® (17, 19, 26 nebo 34).
- Vždy zacházejte se zbraněmi a jejich komponenty s opatrností a zodpovědností.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení a poškození před použitím.
- Ukládejte produkt na bezpečném místě, když není používán.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci nebo instalaci sady extractor plunger assembly noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením jakékoli instalace nebo údržby.
- Vyhněte se použití nadměrné síly během instalace, abyste předešli poškození zbraně nebo produktu.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, které by mohly ovlivnit jeho výkon nebo bezpečnost.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně nainstalovány a fungují před použitím zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

Krok za krokem instalace

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň úplně vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje na vytlačení a malého kladiva.

2. Odstranění staré sady extractor plunger assembly:

- Rozmontujte svůj Glock® podle pokynů výrobce.
- Najděte starou sadu extractor plunger assembly.
- Pomocí nástroje na vytlačení opatrně odstraňte starý extractor depressor plunger a pružinu.

3. Instalace nové sady extractor plunger assembly:

- Vezměte nový 4140 Nitride Coated Extractor Depressor Plunger a 302 Stainless Steel Extractor Depressor Spring ze sady.
- Vložte nový extractor depressor plunger do určeného místa.
- Následně vložte extractor depressor spring, ujistěte se, že je správně usazena.

4. Znovu sestavení zbraně:

- Pečlivě znovu sestavte svůj Glock® podle pokynů výrobce.
- Provedte kontrolu funkce, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

5. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že všechny komponenty jsou bezpečné a fungují tak, jak mají.

Pokyny pro používání

- Po instalaci vyzkoušejte zbraň v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Pravidelně kontrolujte sadu extractor plunger assembly na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo nepoužívané díly v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, kontaktujte místní službu pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu Sady Extractor Plunger Assembly od Shadow Gunworks se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU uvedený v balení vašeho produktu nebo v dokumentaci.

Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání vaší Sady Extractor Plunger Assembly pro Glock® Gen 3. Dodržováním těchto pokynů pomůžete udržet bezpečnost a dodržování předpisů EU. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti.