

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.215" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS2) anti-friction coating, so they do not require use of traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck. For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses. For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.215" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060374
- Mfr. No.: 81730
- Diameter (in): .215
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683817303

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.215" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.215"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.215"](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215"](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215"](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215"

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215". Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Munition zu helfen und bietet eine präzise Anpassung an die Nackengröße Ihrer Hülsen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Nackenbuchse nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Nackenbuchse korrekt installiert ist, bevor Sie mit dem Wiederladen beginnen.
- Verwenden Sie hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, wenn Sie die Nackenbuchse reinigen oder warten.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Buchsen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Nackenbuchse:

- Entfernen Sie die alte Nackenbuchse von Ihrem RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeug.
- Setzen Sie die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215" in das Werkzeug ein, bis sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Buchse, um sicherzustellen, dass sie korrekt positioniert ist.

2. Verwendung der Nackenbuchse:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.
- Führen Sie den Ladeprozess gemäß den Anweisungen Ihres Wiederladegeräts durch.

3. Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie die Nackenbuchse nach jedem Gebrauch mit einem trockenen, sauberen Tuch.
- Lagern Sie die Nackenbuchse an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, bevor Sie sie entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.215"

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.215". This product is designed to enhance your reloading experience by providing precise neck tension for your ammunition. It is important to follow all safety guidelines and instructions to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the neck sizing bushing by following these guidelines:
 - Always read and understand the product instructions before use.
 - Use the product only as intended and in accordance with the manufacturer's recommendations.
 - Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
 - Inspect the neck sizing bushing for damage before each use. Do not use if damaged.
 - Store the product in a cool, dry place to prevent deterioration.
 - Report any unsafe conditions or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING, please adhere to the following precautions:
 - Wear safety glasses to protect your eyes from debris during reloading.
 - Use gloves to protect your hands from sharp edges and potential contaminants.
 - Ensure proper ventilation in your workspace to avoid inhalation of any harmful substances.
 - Do not exceed the recommended neck sizing specifications to prevent case damage.
 - Avoid using the neck sizing bushing with cases that have excessive wear or damage.
 - Always work in a welllit area to ensure visibility during the reloading process.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for the proper installation and usage of the neck sizing bushing:

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure that your RCBS Gold Medal Match neck sizing die is clean and free from debris.

2. Selecting the Correct Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for proper neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

3. Installation:

- Insert the selected tungstencoated neck sizing bushing into your RCBS Gold Medal Match neck sizing die.
- Ensure that the bushing is securely in place and properly aligned.

4. Usage:

- Place the case in the die and apply even pressure to size the neck.
- Check the tension on the bullet after sizing to ensure it meets your specifications.

5. **PostUse Care:**

- Clean the neck sizing bushing after use to maintain its performance.
- Store the bushing in its original packaging or a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Properly dispose of the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING when it is no longer needed:
 - Follow local regulations for the disposal of metal products.
 - Do not dispose of the product in household waste.
 - Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.215", please refer to the manufacturer's website or contact your retailer for support.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.215". Thank you for your commitment to safety and quality in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.215"

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.215". Este producto está diseñado para mejorar la precisión y consistencia en la recarga de municiones. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo. Inspecciona el bushing por cualquier daño visible.
- Utiliza el bushing solo con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Mantén el bushing fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No uses el bushing si está dañado o desgastado.
- Almacena el bushing en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Fricción Reducida:** El recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción, por lo que no es necesario usar lubricantes tradicionales. Sin embargo, asegúrate de que el área de trabajo esté limpia.
- **Alineación Adecuada:** Utiliza el bushing de manera que esté correctamente alineado con el cuello del cartucho para evitar daños.
- **Tensión Correcta:** Selecciona un bushing que brinde la tensión adecuada. Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para obtener la tensión correcta.
- **Uso con Calibres Adecuados:** Usa bushings que sean uno a dos tamaños por encima y por debajo de tu diámetro objetivo para obtener mejores resultados.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para determinar el tamaño del bushing que necesitas.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté limpio y seco.
- Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que esté bien ajustado y alineado.

3. Uso:

- Realiza la recarga siguiendo las buenas prácticas de recarga y las instrucciones de tu equipo.
- Después de usar, limpia el bushing para mantener su eficacia.

Instrucciones de Eliminación

- Si el bushing está dañado o ya no es útil, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales peligrosos.
- No arrojes el bushing a la basura común. Busca puntos de recolección de productos electrónicos o materiales de recarga en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso de este producto, consulta con el distribuidor o fabricante. También puedes verificar actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás utilizar el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.215" de manera segura y efectiva. Siempre mantente informado sobre las mejores prácticas de recarga y asegúrate de que tus herramientas estén en óptimas condiciones.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.215"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Neck Sizing RCBS 0.215". Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie zarówno bezpieczne, jak i efektywne.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami do ładowania amunicji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tulei do neck sizing tylko z amunicją, która jest zgodna z zaleceniami producenta.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i rękawice podczas pracy z amunicją.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie pozwól dzieciom na dostęp do miejsca, w którym przechowywana jest amunicja i narzędzia do jej ładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od niej .002" do .003", aby uzyskać odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zamocowana w narzędziu do neck sizing.
- Sprawdź, czy nie ma luzów, które mogą wpłynąć na dokładność.

3. Użytkowanie:

- Pracuj powoli i ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego ciśnienia na tulei.
- Regularnie kontroluj postęp pracy i upewnij się, że nie występują żadne problemy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli są one wykonane z materiałów, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Tulei do Neck Sizing RCBS 0.215". Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych ładowań amunicji!

Säkerhetsanvisningar för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215"

Introduktion

Tack för att du har valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215". Denna produkt är utformad för att ge hög precision och säkerhet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Kontrollera att bushingens diameter är korrekt för din hylsa innan användning.
- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för att säkerställa korrekt nackspänning.
- Undvik att använda bushingar som har synliga skador eller slitage.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av verktyg och utrustning för omladdning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av utrustning:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter tillgängliga.
- Kontrollera att din RCBS Gold Medal neck sizing die är korrekt installerad.

2. Installation av bushing:

- Ta av den gamla bushing om det behövs.
- Installera den nya TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Se till att bushingen sitter ordentligt och är korrekt justerad med hylsans nacke.

3. Användning:

- Ladda hylsor enligt dina specifikationer och se till att använda högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar.
- Kontrollera att du har rätt bushingstorlek för din måldiameter.

4. Avslutning:

- Rengör och inspektera bushingarna efter användning för att säkerställa långvarig prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuella slitna eller skadade bushings i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.

- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra detta bidrar du till en säker och effektiv användning av TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215".

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215". Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a konzistentní výsledky při přebíjení nábojů. Je důležité se seznámit s bezpečnostními pokyny a správným použitím, abyste zajistili bezpečnost a efektivitu při práci s tímto výrobkem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Při práci s tímto produktem noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte produkt před použitím na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je bushing správně namontován na krčkovacích dies.
- Dbejte na to, aby byl krček náboje správně zarovnaný pro optimální výkon.
- Nepoužívejte tradiční maziva na náboje, protože tento produkt nevyžaduje jejich použití.
- Při měření průměru krčku náboje postupujte podle pokynů uvedených v popisu produktu.
- Při manipulaci s ostrými nebo kovovými částmi buďte opatrní, abyste předešli zraněním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Upevněte tungsten bushing na krčkovací dies podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby byl bushing pevně a správně umístěn.

3. Použití:

- Změřte vnější průměr krčku nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro správné napětí.
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku a vynásobte ji dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtěte .002" až .003".
- Při práci s náboji dbejte na bezpečnostní opatření a používejte ochranné vybavení.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nepatří do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální zařízení pro recyklaci nebo likvidaci kovových výrobků.
- Pokud je produkt poškozen, informujte se o způsobu bezpečné likvidace nebezpečných materiálů.

Informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo dalších informací se obraťte na místní úřady nebo prodejce.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace na platformě EU Safety Gate pro případné upozornění na nebezpečné produkty.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215".