

C&S BROWNING HI-POWER TRIGGER PULL REDUCTION SPRING KIT - CYLINDER & SLIDE #25-B SPRING KIT

Reduces Pull Weight For A Light, Crisp Trigger Pull

Competition trigger pull spring kits reduce the pull weight of heavy factory triggers by approximately 2½ lbs. for a much improved trigger pull and better accuracy. #25A fits all pre-'91 Browning Hi-Power pistols, and includes (1) 22 lb. hammer spring, (1) reduced power trigger return spring, and (1) reduced power firing pin spring. #25B fits 1991 and later Hi-Power pistols, and includes (1) 22 lb. hammer spring and (1) reduced power firing pin spring.



Attributes

- Name: CYLINDER & SLIDE #25-B SPRING KIT
- Manufacturer: CYLINDER & SLIDE
- Product no.: 206025002
- Mfr. No.: CS0025B
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 000000000253

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: C&S Browning HiPower AbzugsfederKit Sicherheitsanleitung](#)
- [English: C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Kit de Reducción de Peso del Gatillo C&S Browning HiPower](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Réduction de Poids de Détente C&S Browning HiPower](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Molle per Riduzione del Peso del Grilletto C&S Browning HiPower](#)
- [Norsk: C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: C&S Zestaw Sprężyn do Redukcji Oporu Spustu Browning HiPower Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Bezpečnostní Pokyny](#)

C&S Browning HiPower AbzugsfederKit

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für das C&S Browning HiPower AbzugsfederKit entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich durch, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe, indem du die EUSafety GatePlattform besuchst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende dieses Produkt nur mit Browning HiPowerPistolen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überschreite nicht die empfohlenen Spezifikationen für die Federkraft, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen und Komponenten.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Umfeld befindest, wenn du die Feuerwaffe benutzt.
- Wenn du dir über die Installation oder Nutzung dieses Produkts unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und anderer in deinem Handbuch angegebenen Werkzeuge.

2. Installation:

- Für das #25A Federkit:
 - Entferne die vorhandene Schlagfeder, die Rückholfeder für den Abzug und die Feder für den Schlagbolzen von deiner Browning HiPowerPistole vor '91.
 - Installiere die neue 22 lb. Schlagfeder, die Feder mit reduzierter Rückstellkraft für den Abzug und die Feder mit reduzierter Kraft für den Schlagbolzen.
- Für das #25B Federkit:
 - Entferne die vorhandene Schlagfeder und die Feder für den Schlagbolzen von deiner Browning HiPowerPistole von 1991 oder später.

- Installiere die neue 22 lb. Schlagfeder und die Feder mit reduzierter Kraft für den Schlagbolzen.
- Stelle sicher, dass alle Federn korrekt und sicher sitzen.

3. Nach der Installation überprüfen:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Teste den Abzug, um zu bestätigen, dass die Gewichtsreduzierung wie erwartet ist.
- Wenn Probleme festgestellt werden, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

4. Benutzung:

- Folge immer den sicheren Handhabungspraktiken, wenn du deine Browning HiPowerPistole benutzt.
- Sei dir des reduzierten Abzugsgewichts bewusst und übe entsprechend, um Genauigkeit und Kontrolle zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Federn und Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge sie nicht im normalen Müll; informiere dich über lokale Recycling oder Entsorgungsmöglichkeiten für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des C&S Browning HiPower AbzugsfederKits konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden oder auf deren Website zu finden sind.

Bleib sicher und genieße die verbesserte Leistung mit deiner Browning HiPowerPistole.

C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before installation or use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use this product only with Browning HiPower pistols as specified in the product description.
- Do not exceed the recommended specifications for spring tension to avoid malfunctions.
- Ensure that the firearm is unloaded before starting the installation process.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and components.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment when using the firearm.
- If you are unsure about the installation or use of this product, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any other tools specified in your firearm's manual.

2. Installation:

- For #25A Spring Kit:
 - Remove the existing hammer spring, trigger return spring, and firing pin spring from your pre'91 Browning HiPower pistol.
 - Install the new 22 lb. hammer spring, reduced power trigger return spring, and reduced power firing pin spring.
- For #25B Spring Kit:
 - Remove the existing hammer spring and firing pin spring from your 1991 or later Browning HiPower pistol.
 - Install the new 22 lb. hammer spring and reduced power firing pin spring.
- Ensure all springs are seated correctly and securely.

3. PostInstallation Check:

- After installation, perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Test the trigger pull to confirm the weight reduction is as expected.
- If any issues are detected, consult a qualified gunsmith before using the firearm.

4. Usage:

- Always follow safe handling practices when using your Browning HiPower pistol.
- Be aware of the reduced trigger pull weight and practice accordingly to maintain accuracy and control.

Disposal Instructions

- Dispose of any old springs and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in general waste; check for local recycling or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product or on their website.

Stay safe and enjoy improved performance with your Browning HiPower pistol.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Kit de Reducción de Peso del Gatillo C&S Browning HiPower

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Reducción de Peso del Gatillo C&S Browning HiPower. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación o uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa este producto solo con pistolas Browning HiPower como se especifica en la descripción del producto.
- No excedas las especificaciones recomendadas para la tensión del resorte para evitar fallos.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar el proceso de instalación.
- Usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego y componentes.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar el arma de fuego.
- Si no estás seguro sobre la instalación o el uso de este producto, busca la ayuda de un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y cualquier otra herramienta especificada en el manual de tu arma.

2. Instalación:

- Para el Kit de Resortes #25A:
 - Retira el resorte de martillo existente, el resorte de retorno del gatillo y el resorte de percusión de tu pistola Browning HiPower anterior a '91.
 - Instala el nuevo resorte de martillo de 22 lbs., el resorte de retorno del gatillo de potencia reducida y el resorte de percusión de potencia reducida.
- Para el Kit de Resortes #25B:
 - Retira el resorte de martillo y el resorte de percusión existentes de tu pistola Browning HiPower de 1991 en adelante.
 - Instala el nuevo resorte de martillo de 22 lbs. y el resorte de percusión de potencia reducida.
- Asegúrate de que todos los resortes estén colocados correctamente y de manera segura.

3. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del arma de fuego para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Prueba el peso del gatillo para confirmar que la reducción es la esperada.
- Si se detectan problemas, consulta a un armero calificado antes de usar el arma.

4. Uso:

- Siempre sigue prácticas de manejo seguro al usar tu pistola Browning HiPower.
- Sé consciente del peso reducido del gatillo y practica en consecuencia para mantener la precisión y el control.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier resorte y componente viejo de acuerdo con las regulaciones locales.
- No los deseches en la basura general; verifica las opciones de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos en tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Kit de Reducción de Peso del Gatillo C&S Browning HiPower, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto o en su sitio web.

Mantente seguro y disfruta de un rendimiento mejorado con tu pistola Browning HiPower.

Guide de Sécurité pour le Kit de Réduction de Poids de Détente C&S Browning HiPower

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Réduction de Poids de Détente C&S Browning HiPower. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation ou l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise ce produit uniquement avec des pistolets Browning HiPower comme spécifié dans la description du produit.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées pour la tension des ressorts afin d'éviter des dysfonctionnements.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer le processus d'installation.
- Porte un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation d'armes à feu et de composants.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'être dans un endroit sûr lorsque tu utilises l'arme à feu.
- Si tu n'es pas sûr de l'installation ou de l'utilisation de ce produit, demande de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout autre outil spécifié dans le manuel de ton arme à feu.

2. Installation :

- Pour le Kit de Ressort #25A :
 - Retire le ressort de marteau, le ressort de retour de détente et le ressort de percuteur existants de ton pistolet Browning HiPower d'avant 1991.
 - Installe le nouveau ressort de marteau de 22 lb, le ressort de retour de détente de puissance réduite et le ressort de percuteur de puissance réduite.
- Pour le Kit de Ressort #25B :
 - Retire le ressort de marteau et le ressort de percuteur existants de ton pistolet Browning

HiPower de 1991 ou ultérieur.

- Installe le nouveau ressort de marteau de 22 lb et le ressort de percuteur de puissance réduite.
- Assure-toi que tous les ressorts sont correctement et solidement installés.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour assurer un bon fonctionnement.
- Teste le poids de la détente pour confirmer que la réduction est conforme aux attentes.
- Si des problèmes sont détectés, consulte un armurier qualifié avant d'utiliser l'arme à feu.

4. Utilisation :

- Suis toujours des pratiques de manipulation sûres lors de l'utilisation de ton pistolet Browning HiPower.
- Sois conscient de la réduction du poids de la détente et entraîne-toi en conséquence pour maintenir précision et contrôle.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tous les anciens ressorts et composants conformément aux réglementations locales.
- Ne les jette pas dans les déchets généraux ; vérifie les options de recyclage ou d'élimination des déchets dangereux dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Réduction de Poids de Détente C&S Browning HiPower, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec le produit ou sur leur site web.

Reste en sécurité et profite d'une performance améliorée avec ton pistolet Browning HiPower.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Molle per Riduzione del Peso del Grilletto C&S Browning HiPower

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Molle per Riduzione del Peso del Grilletto C&S Browning HiPower. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione o dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati riguardo ai richiami di prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare questo prodotto solo con pistole Browning HiPower come specificato nella descrizione del prodotto.
- Non superare le specifiche raccomandate per la tensione della molla per evitare malfunzionamenti.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare il processo di installazione.
- Indossare un equipaggiamento di sicurezza appropriato, compresa la protezione per gli occhi, durante la manipolazione di armi da fuoco e componenti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un luogo sicuro quando si utilizza l'arma da fuoco.
- Se si è incerti riguardo all'installazione o all'uso di questo prodotto, richiedere assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e altri strumenti specificati nel manuale dell'arma da fuoco.

2. Installazione:

- Per il Kit di Molle #25A:
 - Rimuovere la molla del cane esistente, la molla di ritorno del grilletto e la molla del percussore dalla pistola Browning HiPower pre'91.
 - Installare la nuova molla del cane da 22 lb, la molla di ritorno del grilletto a potenza ridotta e la molla del percussore a potenza ridotta.
- Per il Kit di Molle #25B:
 - Rimuovere la molla del cane e la molla del percussore esistenti dalla pistola Browning HiPower dal 1991 in poi.
 - Installare la nuova molla del cane da 22 lb e la molla del percussore a potenza ridotta.
- Assicurarsi che tutte le molle siano correttamente e saldamente inserite.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento dell'arma da fuoco per garantire un corretto funzionamento.
- Testare il peso del grilletto per confermare che la riduzione sia come previsto.
- Se vengono rilevati problemi, consultare un armaiolo qualificato prima di utilizzare l'arma da fuoco.

4. Uso:

- Seguire sempre pratiche di manipolazione sicura quando si utilizza la pistola Browning HiPower.
- Essere consapevoli del peso ridotto del grilletto e praticare di conseguenza per mantenere la precisione e il controllo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali molle e componenti vecchi in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti generali; controllare per opzioni di riciclaggio o smaltimento di rifiuti pericolosi locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Kit di Molle per Riduzione del Peso del Grilletto C&S Browning HiPower, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto o sul loro sito web.

Rimanete al sicuro e godetevi le prestazioni migliorate con la vostra pistola Browning HiPower.

C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden grundig før installasjon eller bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk dette produktet kun med Browning HiPowerpistoler som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Ikke overskrid de anbefalte spesifikasjonene for fjærspenning for å unngå feilfunksjoner.
- Sørg for at våpenet er uladet før du begynner installasjonsprosessen.
- Bruk passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer våpen og komponenter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker våpenet.
- Hvis du er usikker på installasjonen eller bruken av dette produktet, søk hjelp fra en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt uladet.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en skrutrekker og eventuelle andre verktøy spesifisert i våpenets manual.

2. Installasjon:

- For #25A Spring Kit:
 - Fjern den eksisterende hammerfjæren, avtrekksreturfjæren og tennfjæren fra din pre'91 Browning HiPowerpistol.
 - Installer den nye 22 lb. hammerfjæren, redusert kraft avtrekksreturfjær, og redusert kraft tennfjær.
- For #25B Spring Kit:
 - Fjern den eksisterende hammerfjæren og tennfjæren fra din Browning HiPowerpistol fra 1991 eller senere.
 - Installer den nye 22 lb. hammerfjæren og redusert kraft tennfjær.
- Sørg for at alle fjærer er korrekt og sikkert plassert.

3. Etter installasjonssjekk:

- Etter installasjon, utfør en funksjonssjekk av våpenet for å sikre riktig drift.
- Test avtrekket for å bekrefte at vektreduksjonen er som forventet.
- Hvis det oppdages problemer, konsulter en kvalifisert gunsmith før du bruker våpenet.

4. Bruk:

- Følg alltid sikre håndteringspraksiser når du bruker din Browning HiPowerpistol.
- Vær oppmerksom på den reduserte avtrekksvekten og øv deretter for å opprettholde nøyaktighet og kontroll.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle gamle fjærer og komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast i vanlig avfall; sjekk for lokale resirkulerings eller farlig avfallshåndteringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet eller på deres nettside.

Hold deg trygg og nyt forbedret ytelse med din Browning HiPowerpistol.

C&S Zestaw Sprężyn do Redukcji Oporu Spustu Browning HiPower Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu sprężyn do redukcji oporu spustu C&S Browning HiPower. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją lub użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tego produktu tylko z pistoletami Browning HiPower, jak określono w opisie produktu.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji dotyczących napięcia sprężyn, aby uniknąć awarii.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej i komponentów.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni palnej.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do instalacji lub użytkowania tego produktu, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt oraz inne narzędzia określone w instrukcji obsługi Twojej broni.

2. Instalacja:

- Dla zestawu sprężyn #25A:
 - Usuń istniejącą sprężynę kurka, sprężynę powrotną spustu oraz sprężynę iglicy z pistoletu Browning HiPower przed rokiem '91.
 - Zainstaluj nową sprężynę kurka o wadze 22 lb, sprężynę powrotną spustu o zmniejszonej mocy oraz sprężynę iglicy o zmniejszonej mocy.
- Dla zestawu sprężyn #25B:
 - Usuń istniejącą sprężynę kurka oraz sprężynę iglicy z pistoletu Browning HiPower z 1991

roku lub późniejszego.

- Zainstaluj nową sprężynę kurka o wadze 22 lb oraz sprężynę iglicy o zmniejszonej mocy.
- Upewnij się, że wszystkie sprężyny są poprawnie i bezpiecznie osadzone.

3. Kontrola Po Instalacji:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcjonalności broni, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Sprawdź opór spustu, aby potwierdzić, że redukcja wagi jest zgodna z oczekiwaniami.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem przed użyciem broni.

4. Użytkowanie:

- Zawsze stosuj się do zasad bezpiecznego posługiwania się pistoletem Browning HiPower.
- Bądź świadomy zmniejszonej wagi oporu spustu i ćwicz odpowiednio, aby utrzymać dokładność i kontrolę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare sprężyny i komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne opcje recyklingu lub utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zestawu sprężyn do redukcji oporu spustu C&S Browning HiPower, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem lub na ich stronie internetowej.

Zachowaj ostrożność i ciesz się poprawioną wydajnością swojego pistoletu Browning HiPower.

C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kitin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta tai käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tätä tuotetta vain Browning HiPower pistooleissa, kuten tuotteen kuvauksessa on määritelty.
- Älä ylitä suositeltuja jousijännityksiä, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusprosessin aloittamista.
- Käytä asianmukaisia suojavaarusteita, mukaan lukien silmäsuojuksia, käsitellessäsi aseita ja komponentteja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi asetta.
- Jos et ole varma tuotteen asennuksesta tai käytöstä, pyydä apua pätevältä aseasiantuntijalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut työkalut, jotka on määritelty aseenn käyttöohjeessa.

2. Asennus:

◦ #25A Jousisarja:

- Poista olemassa oleva vasarajousi, liipaisimen palautusjousi ja iskupesän jousi ennen 91 Browning HiPower pistoolistasi.
- Asenna uusi 22 lb. vasarajousi, alitehoinen liipaisimen palautusjousi ja alitehoinen iskupesän jousi.

◦ #25B Jousisarja:

- Poista olemassa oleva vasarajousi ja iskupesän jousi 1991 tai myöhemmistä Browning HiPower pistooleista.
- Asenna uusi 22 lb. vasarajousi ja alitehoinen iskupesän jousi.
- Varmista, että kaikki jouset ovat oikein ja tukevasti paikoillaan.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Asennuksen jälkeen suorita toiminnallinen tarkistus aseiden varmistamiseksi.
- Testaa liipaisimen veto varmistaaksesi, että painon alennus on odotetun mukainen.
- Jos havaitset ongelmia, ota yhteyttä pätevään aseasiantuntijaan ennen aseiden käyttöä.

4. Käyttö:

- Noudata aina turvallisia käsittelykäytäntöjä käyttäessäsi Browning HiPower pistooliasi.
- Ole tietoinen alennetusta liipaisimen vetopainosta ja harjoittele sen mukaisesti tarkkuuden ja hallinnan ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanhat jouset ja komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä yleisiin jätteisiin; tarkista paikalliset kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävitysmahdollisuudet.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kitistä, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana tai heidän verkkosivustollaan.

Pysy turvallisena ja nauti parannetusta suorituskyvystä Browning HiPower pistoolisi kanssa.

C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan installation eller användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd denna produkt endast med Browning HiPowerpistoler som specificeras i produktbeskrivningen.
- Överskrid inte de rekommenderade specifikationerna för fjädrarnas spänning för att undvika funktionsfel.
- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installationsprocessen.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar vapen och komponenter.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder vapnet.
- Om du är osäker på installationen eller användningen av denna produkt, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och andra verktyg som anges i ditt vapens manual.

2. Installation:

- För #25A Fjäderkit:
 - Ta bort den befintliga hammarfjädern, triggerreturfjädern och tändstiftsfjädern från din pre'91 Browning HiPowerpistol.
 - Installera den nya 22 lb. hammarfjädern, fjädern med reducerad kraft för triggerretur och fjädern med reducerad kraft för tändstift.
- För #25B Fjäderkit:
 - Ta bort den befintliga hammarfjädern och tändstiftsfjädern från din Browning HiPowerpistol från 1991 eller senare.
 - Installera den nya 22 lb. hammarfjädern och fjädern med reducerad kraft för tändstift.
- Se till att alla fjädrar är korrekt och säkert på plats.

3. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Testa triggerdragningen för att bekräfta att viktnedskningen är som förväntad.
- Om några problem upptäcks, konsultera en kvalificerad vapensmed innan du använder vapnet.

4. Användning:

- Följ alltid säkra hanteringsrutiner när du använder din Browning HiPowerpistol.
- Var medveten om den reducerade triggerdragvikten och träna därefter för att upprätthålla noggrannhet och kontroll.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla fjädrar och komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte i allmän avfall; kontrollera lokala återvinnings eller farligt avfallsalternativ.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten eller finns på deras webbplats.

Håll dig säker och njut av förbättrad prestanda med din Browning HiPowerpistol.

C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před instalací nebo použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte informace o stažení produktu kontrolou platformy Safety Gate EU.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte tento produkt pouze s pistolemi Browning HiPower, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Nepřekračujte doporučené specifikace pro napětí pružin, abyste se vyhnuli poruchám.
- Zajistěte, aby byla zbraň před zahájením instalace vybitá.
- Při manipulaci se zbraněmi a komponenty noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte si bezpečné prostředí při používání zbraně.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo použitím tohoto produktu, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku a jakýchkoli dalších nástrojů uvedených v manuálu vaší zbraně.

2. Instalace:

- Pro #25A Spring Kit:
 - Odstraňte stávající pružinu kohoutu, pružinu návratu spouště a pružinu úderníku z vaší před'91 pistole Browning HiPower.
 - Nainstalujte novou 22 lb. pružinu kohoutu, pružinu návratu spouště s nižší silou a pružinu úderníku s nižší silou.
- Pro #25B Spring Kit:
 - Odstraňte stávající pružinu kohoutu a pružinu úderníku z vaší pistole Browning HiPower z roku 1991 nebo později.
 - Nainstalujte novou 22 lb. pružinu kohoutu a pružinu úderníku s nižší silou.
- Zajistěte, aby všechny pružiny byly správně a bezpečně usazený.

3. Kontrola po Instalaci:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce zbraně, abyste zajistili správnou činnost.
- Otestujte hmotnost spouštění, abyste potvrdili, že snížení je očekávané.
- Pokud zjistíte jakékoli problémy, poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem před použitím zbraně.

4. Použití:

- Vždy dodržujte bezpečnostní postupy při používání vaší pistole Browning HiPower.
- Budte si vědomi snížené hmotnosti spouštění a cvičte odpovídajícím způsobem, abyste udrželi přesnost a kontrolu.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré pružiny a komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného odpadu; zkontrolujte místní možnosti recyklace nebo likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem nebo na jejich webových stránkách.

Zůstaňte v bezpečí a užijte si zlepšený výkon vaší pistole Browning HiPower.