

EPOXY METALS - DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY

Putty Or Liquid For Strong, Machinable Rifle Bedding

Two-part epoxy forms maximum-strength rifle bedding, and helps repair non-critical metal parts. Fills voids, cracks and machine marks; excellent bonding strength for many wood-to-metal and metal-to-metal applications. Machinable after 4 hours; fully cures in 16 hours, or reduce cure time by applying heat per the manufacturer's instructions. Highly resistant to chemicals and acids. Steel and Aluminum available as putty. Steel also available as liquid for easy flow into tight areas, and making molds, fixtures and light gauge forming dies. Steel Putty meets Mil-Spec DOD-C-24176B(SH), Steel Liquid meets Mil-Spec MMM-A-1754, and Aluminum Putty meets Mil-Spec DOD-C-24176B.



Attributes

- Name: DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY
- Manufacturer: DEVCON EXPRESS
- Product no.: 262100101
- Mfr. No.: 230-10110
- Size: .11 lb,.89 lb
- Type: Epoxy
- Quantity: 3
- Delivery weight: 0.522kg
- UPC: 078143101106

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY Sicherheitsanleitung](#)
- [English: EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY](#)
- [Italiano: EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Český: EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY Bezpečnostní pokyny](#)

EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY entschieden hast. Dieses ZweikomponentenEpoxidharz wurde entwickelt, um maximale Festigkeit für die Bettung von Gewehren und die Reparatur von nichtkritischen Metallteilen zu bieten. Es ist wichtig, dass du verstehst, wie du dieses Produkt sicher und effektiv verwendest. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer die Anweisungen des Herstellers, bevor du das Produkt verwendest.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit dem Produkt.
- Sorge für eine ausreichende Belüftung im Bereich, in dem das Produkt verwendet wird.
- Iss, trinke oder rauche nicht während der Verwendung des Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Haut und Augenreizungen können auftreten. Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen.
- Das Einatmen von Dämpfen kann zu Atemwegsreizungen führen. Verwende das Produkt in gut belüfteten Bereichen.
- Das Produkt ist hochgradig beständig gegen Chemikalien und Säuren, stelle jedoch sicher, dass es mit den Materialien vor der Anwendung kompatibel ist.

• Vermeidung von Gefahren:

- Trage immer Handschuhe und Augenschutz beim Mischen und Auftragen des Epoxids.
- Wenn Hautkontakt auftritt, wasche die betroffene Stelle sofort mit Seife und Wasser.
- Bei Augenkontakt spüle die Augen mindestens 15 Minuten lang mit Wasser und suche medizinische Hilfe.
- Bei Einatmen gehe sofort an die frische Luft. Wenn Atembeschwerden bestehen bleiben, suche medizinische Hilfe.

• Altersbezogene Warnungen:

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Stelle sicher, dass es sicher aufbewahrt und außerhalb der Reichweite aufbewahrt wird.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu verbindenden Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub, Fett und Öl sind.

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du mit der Anwendung beginnst.

2. Mischen:

- Für Stahlspachtel: Kombiniere 1 lb. (454g) Harz mit 3.4 oz. (96.4g) Härter.
- Für Stahlflüssigkeit: Kombiniere 1 lb. Harz mit 2.6 oz. (73.7g) Härter.
- Für Aluminiumspachtel: Kombiniere 1 lb. Harz mit 3.3 oz. (93.6g) Härter.
- Mische gründlich, bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.

3. Anwendung:

- Trage das gemischte Epoxid mit einem geeigneten Werkzeug auf die vorbereiteten Oberflächen auf.
- Fülle Hohlräume, Risse und Maschinenmarkierungen nach Bedarf.
- Verwende die Stahlflüssigkeit, um in enge Bereiche zu fließen oder um Formen und Vorrichtungen zu erstellen.

4. Aushärtung:

- Lasse das Epoxid mindestens 4 Stunden aushärten, bevor du es bearbeitest oder anfasst.
- Die vollständige Aushärtung erfolgt in 16 Stunden. Um die Aushärtezeit zu verkürzen, kannst du Wärme gemäß den Anweisungen des Herstellers anwenden.

5. Nach der Anwendung:

- Reinige Werkzeuge und Arbeitsflächen sofort nach der Verwendung mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Entsorge nicht verwendetes Produkt und Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge überschüssiges Produkt und Behälter gemäß den örtlichen Abfallbewirtschaftungsvorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll oder im Abfluss.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsbehörde für spezifische Anleitungen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Verwendung von EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die in der Produktverpackung enthalten sind, oder besuche deren offizielle Website.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit an erste Stelle setzt!

EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY. This twopart epoxy is designed to provide maximum strength for rifle bedding and repair of noncritical metal parts. It is essential to understand how to use this product safely and effectively. This guide provides important safety information and instructions to ensure your safety and the proper use of this product.

General Safety Guidelines

- Always read and follow the manufacturer's instructions before use.
- Store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Keep out of reach of children and pets.
- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling the product.
- Ensure adequate ventilation in the area where the product is being used.
- Do not eat, drink, or smoke while using the product.

Specific Safety Precautions for Use

• Hazard Identification:

- Skin and eye irritation can occur. Avoid contact with skin and eyes.
- Inhalation of vapors may cause respiratory irritation. Use in wellventilated areas.
- The product is highly resistant to chemicals and acids, but ensure compatibility with materials before use.

• Avoiding Hazards:

- Always wear gloves and eye protection when mixing and applying the epoxy.
- If skin contact occurs, wash the affected area with soap and water immediately.
- In case of eye contact, flush eyes with water for at least 15 minutes and seek medical attention.
- If inhaled, move to fresh air immediately. If breathing difficulties persist, seek medical attention.

• AgeSpecific Warnings:

- This product is not intended for use by children. Ensure that it is stored securely and out of reach.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure surfaces to be bonded are clean, dry, and free of dust, grease, and oil.
- Gather all necessary tools and materials before starting the application.

2. Mixing:

- For Steel Putty: Combine 1 lb. (454g) of resin with 3.4 oz. (96.4g) of hardener.
- For Steel Liquid: Combine 1 lb. of resin with 2.6 oz. (73.7g) of hardener.
- For Aluminum Putty: Combine 1 lb. of resin with 3.3 oz. (93.6g) of hardener.
- Mix thoroughly until a uniform color is achieved.

3. **Application:**

- Apply the mixed epoxy to the prepared surfaces using a suitable tool.
- Fill voids, cracks, and machine marks as needed.
- For Steel Liquid, use it to flow into tight areas or to create molds and fixtures.

4. **Curing:**

- Allow the epoxy to cure for at least 4 hours before machining or handling.
- Full curing occurs in 16 hours. To reduce cure time, apply heat according to the manufacturer's instructions.

5. **Postapplication:**

- Clean tools and work surfaces immediately after use with an appropriate solvent.
- Dispose of any unused product and containers according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover product and containers in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in household waste or down the drain.
- Contact your local waste disposal authority for specific guidance on hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY, please refer to the manufacturer's contact information included in the product packaging or visit their official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience using EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité pour EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY

Introduction

Merci d'avoir choisi EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY. Cet époxy en deux parties est conçu pour offrir une résistance maximale pour le lit de fusil et la réparation de pièces métalliques non critiques. Il est essentiel de comprendre comment utiliser ce produit en toute sécurité et efficacité. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir ta sécurité et l'utilisation correcte de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lis toujours et suis les instructions du fabricant avant utilisation.
- Stocke le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Garde hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) comme des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation du produit.
- Assure-toi d'une ventilation adéquate dans la zone où le produit est utilisé.
- Ne mange pas, ne bois pas et ne fume pas pendant l'utilisation du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Des irritations de la peau et des yeux peuvent survenir. Évite le contact avec la peau et les yeux.
- L'inhalation de vapeurs peut provoquer une irritation respiratoire. Utilise dans des zones bien ventilées.
- Le produit est hautement résistant aux produits chimiques et aux acides, mais assure-toi de sa compatibilité avec les matériaux avant utilisation.

• Évitement des Risques :

- Porte toujours des gants et une protection oculaire lors du mélange et de l'application de l'époxy.
- En cas de contact avec la peau, lave immédiatement la zone touchée avec de l'eau et du savon.
- En cas de contact avec les yeux, rince les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulte un médecin.
- Si inhalé, déplace-toi immédiatement à l'air frais. Si des difficultés respiratoires persistent, consulte un médecin.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assure-toi qu'il est stocké en toute sécurité et hors de portée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que les surfaces à coller sont propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et d'huile.

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer l'application.

2. Mélange :

- Pour la Pâte en Acier : Combine 1 lb. (454g) de résine avec 3.4 oz. (96.4g) d'agent durcissant.
- Pour le Liquide en Acier : Combine 1 lb. de résine avec 2.6 oz. (73.7g) d'agent durcissant.
- Pour la Pâte en Aluminium : Combine 1 lb. de résine avec 3.3 oz. (93.6g) d'agent durcissant.
- Mélange soigneusement jusqu'à obtenir une couleur uniforme.

3. Application :

- Applique l'époxy mélangé sur les surfaces préparées à l'aide d'un outil approprié.
- Remplis les vides, les fissures et les marques de machine si nécessaire.
- Pour le Liquide en Acier, utilise-le pour couler dans des zones étroites ou pour créer des moules et des dispositifs.

4. Durcissement :

- Laisse l'époxy durcir pendant au moins 4 heures avant de le travailler ou de le manipuler.
- Le durcissement complet se produit en 16 heures. Pour réduire le temps de durcissement, applique de la chaleur selon les instructions du fabricant.

5. Postapplication :

- Nettoie les outils et les surfaces de travail immédiatement après utilisation avec un solvant approprié.
- Élimine tout produit non utilisé et les contenants conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout produit restant et les contenants conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne dispose pas du produit dans les déchets ménagers ou dans l'évier.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour des conseils spécifiques sur l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY, consulte les informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage du produit ou visite leur site web officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sécuritaire et efficace avec EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY. Merci de donner la priorité à la sécurité !

EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY. Questo epossidico bicomponente è progettato per fornire la massima resistenza per il bedding dei fucili e la riparazione di parti metalliche non critiche. È essenziale comprendere come utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre e segui le istruzioni del produttore prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Tieni fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando maneggi il prodotto.
- Assicurati di avere una ventilazione adeguata nell'area in cui viene utilizzato il prodotto.
- Non mangiare, bere o fumare mentre si utilizza il prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Pericoli:

- Possono verificarsi irritazioni della pelle e degli occhi. Evita il contatto con pelle e occhi.
- L'inalazione di vapori può causare irritazione respiratoria. Utilizza in aree ben ventilate.
- Il prodotto è altamente resistente a sostanze chimiche e acidi, ma assicurati della compatibilità con i materiali prima dell'uso.

• Evitare i Pericoli:

- Indossa sempre guanti e protezione per gli occhi quando mescoli e applichi l'epossidico.
- In caso di contatto con la pelle, lava immediatamente l'area interessata con acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacqua gli occhi con acqua per almeno 15 minuti e cerca assistenza medica.
- Se inalato, spostati immediatamente in un'area con aria fresca. Se le difficoltà respiratorie persistono, cerca assistenza medica.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. Assicurati che sia conservato in modo sicuro e fuori dalla loro portata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di polvere, grasso e olio.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare l'applicazione.

2. Miscelazione:

- Per la Pasta di Acciaio: combina 1 lb. (454g) di resina con 3.4 oz. (96.4g) di indurente.
- Per il Liquido d'Acciaio: combina 1 lb. di resina con 2.6 oz. (73.7g) di indurente.
- Per la Pasta di Alluminio: combina 1 lb. di resina con 3.3 oz. (93.6g) di indurente.
- Mescola accuratamente fino a ottenere un colore uniforme.

3. Applicazione:

- Applica l'epossidico miscelato sulle superfici preparate utilizzando uno strumento adatto.
- Riempire vuoti, crepe e segni di lavorazione secondo necessità.
- Per il Liquido d'Acciaio, utilizzalo per fluire in aree strette o per creare stampi e dispositivi.

4. Indurimento:

- Lascia indurire l'epossidico per almeno 4 ore prima di lavorare o maneggiare.
- L'indurimento completo avviene in 16 ore. Per ridurre i tempi di indurimento, applica calore secondo le istruzioni del produttore.

5. Postapplicazione:

- Pulisci immediatamente gli strumenti e le superfici di lavoro dopo l'uso con un solvente appropriato.
- Smaltisci eventuali prodotti e contenitori inutilizzati secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti e contenitori avanzati in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici o nello scarico.
- Contatta l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti per indicazioni specifiche sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso di EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse nell'imballaggio del prodotto o visitare il loro sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace nell'utilizzo di EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY. Ta dwuskładnikowa żywica epoksydowa została zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną moc dla osadzenia broni oraz naprawy niekrytycznych części metalowych. Ważne jest, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje o bezpieczeństwie oraz instrukcje, które zapewnią Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe użycie tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji producenta przed użyciem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Przechowuj z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi produktu.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu, w którym produkt jest używany.
- Nie jedz, nie pij ani nie pal podczas używania produktu.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

• Identyfikacja zagrożeń:

- Może wystąpić podrażnienie skóry i oczu. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami.
- Wdychanie oparów może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Produkt jest wysoce odporny na chemikalia i kwasy, ale upewnij się, że jest zgodny z materiałami przed użyciem.

• Unikanie zagrożeń:

- Zawsze noś rękawice i ochronę oczu podczas mieszania i stosowania żywicy epoksydowej.
- W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast umyj dotknięty obszar mydłem i wodą.
- W przypadku kontaktu z oczami, przepłucz oczy wodą przez co najmniej 15 minut i skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku wdychania, natychmiast przemieść się w miejsce z świeżym powietrzem. Jeśli trudności w oddychaniu się utrzymują, skonsultuj się z lekarzem.

• Ostrzeżenia dotyczące wieku:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że jest przechowywany w bezpiecznym miejscu, z dala od ich zasięgu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie, które mają być połączone, są czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz oleju.

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem aplikacji.

2. Mieszanie:

- Dla Putty stalowego: Połącz 1 lb. (454g) żywicy z 3.4 oz. (96.4g) utwardzacza.
- Dla Płyn stalowy: Połącz 1 lb. żywicy z 2.6 oz. (73.7g) utwardzacza.
- Dla Putty aluminiowy: Połącz 1 lb. żywicy z 3.3 oz. (93.6g) utwardzacza.
- Mieszaj dokładnie, aż uzyskasz jednolity kolor.

3. Aplikacja:

- Nałóż wymieszaną żywicę na przygotowane powierzchnie za pomocą odpowiedniego narzędzia.
- Wypełnij ubytki, pęknięcia i ślady obróbcze w razie potrzeby.
- Dla Płyn stalowy, użyj go do wlewania w ciasne miejsca lub do tworzenia form i uchwytów.

4. Utwardzanie:

- Pozwól żywicy utwardzić się przez co najmniej 4 godziny przed obróbką lub manipulowaniem.
- Pełne utwardzenie następuje po 16 godzinach. Aby skrócić czas utwardzania, stosuj ciepło zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Po aplikacji:

- Natychmiast po użyciu oczyść narzędzia i powierzchnie robocze odpowiednim rozpuszczalnikiem.
- Utylizuj wszelkie niewykorzystane produkty i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałości produktu i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych ani do kanalizacji.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zajmującym się utylizacją odpadów w celu uzyskania szczegółowych wskazówek dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedź jego oficjalną stronę internetową.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY. Tento dvoukomponentní epoxid je navržen tak, aby poskytoval maximální pevnost pro zapažbení pušek a opravy nekritických kovových částí. Je zásadní pochopit, jak tento produkt bezpečně a efektivně používat. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny, aby se zajistila vaše bezpečnost a správné použití tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce před použitím.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s produktem.
- Zajistěte dostatečné větrání v oblasti, kde se produkt používá.
- Nejezte, nepijte ani nekuřte během používání produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí:

- Může dojít k podráždění kůže a očí. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima.
- Vdechování par může způsobit podráždění dýchacích cest. Používejte v dobře větraných prostorech.
- Produkt je vysoce odolný vůči chemikáliím a kyselinám, ale zajistěte kompatibilitu s materiály před použitím.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy noste rukavice a ochranu očí při míchání a aplikaci epoxidu.
- Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou, okamžitě umyjte postiženou oblast mýdlem a vodou.
- V případě kontaktu s očima proplachujte oči vodou po dobu alespoň 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud dojde k vdechnutí, okamžitě se přesuňte na čerstvý vzduch. Pokud potíže s dýcháním přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

• Varování pro specifické věkové skupiny:

- Tento produkt není určen k použití dětmi. Zajistěte, aby byl bezpečně uložen a mimo dosah.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že povrchy, které mají být spojeny, jsou čisté, suché a bez prachu, tuku a oleje.
- Před zahájením aplikace si připravte všechny potřebné nástroje a materiály.

2. Míchání:

- Pro Steel Putty: Smíchejte 1 lb. (454g) pryskyřice s 3.4 oz. (96.4g) tvrdidla.

- Pro Steel Liquid: Smíchejte 1 lb. pryskyřice s 2.6 oz. (73.7g) tvrdidla.
- Pro Aluminum Putty: Smíchejte 1 lb. pryskyřice s 3.3 oz. (93.6g) tvrdidla.
- Důkladně míchejte, dokud nedosáhnete jednotné barvy.

3. Aplikace:

- Naneste smíchaný epoxid na připravené povrchy pomocí vhodného nástroje.
- Vyplňte dutiny, praskliny a strojové značky podle potřeby.
- Pro Steel Liquid jej použijte k vyplnění těsných prostor nebo k vytvoření forem a přípravků.

4. Vytvrzení:

- Nechte epoxid vytvrdit alespoň 4 hodiny před obráběním nebo manipulací.
- Úplné vytvrzení probíhá za 16 hodin. Pro zkrácení doby vytvrzení aplikujte teplo podle pokynů výrobce.

5. Po aplikaci:

- Okamžitě po použití vyčistěte nástroje a pracovní plochy vhodným rozpouštědlem.
- Jakýkoliv nepoužitý produkt a obaly zlikvidujte podle místních předpisů.

Pokyny pro likvidaci

- Jakýkoliv zbytek produktu a obaly zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro odpadové hospodářství.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu ani ho nelejte do kanalizace.
- Kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadu pro konkrétní pokyny k likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně používání EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti!