

# MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC 1.93" HEIGHT, TAN

MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC The Patent Pending Arisaka Trijicon MRO Mount is designed for the Trijicon MRO optic. The low profile, minimalist design and 7075-T651 aluminum construction with MIL-A-8625 Type III hard coat anodizing ensures strength and durability. The Arisaka Trijicon MRO Mount is available in 1.70" with tan hard coat anodizing. Many people find this height provides the perfect balance between heads up orientation and enough cheekweld to be consistent, which is evident in the rising popularity of 1.70" scope mounts. Each mount is CNC machined from 7075-T651 aluminum and clear anodized hard coat 7075 that provides the tan color. Anodizing colors may slightly vary from part to part and batch to batch, and is completely normal. Includes all necessary screws and tools to attach optic to mount. Recommended torque values: Picatinny clamp - 50 inch lbs (5.7 Nm) Optic to mount - 11.9 inch lbs (1.35 Nm) Weight: 1.70" - 3.0 oz Made in the USA.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC 1.93" HEIGHT, TAN
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104528
- Mfr. No.: OM-MRO-193-TN
- Color: Tan
- Fits / Used For: Trijicon
- Height: 1.93"
- Weight: 3.1 lbs
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 601557940247

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Arisaka Trijicon MRO Halterung](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC](#)
- [Français: Guide de sécurité du produit pour le support Arisaka Trijicon MRO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Trijicon MROfäste](#)

# Sicherheitshinweise für die Arisaka Trijicon MRO Halterung

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Arisaka Trijicon MRO Halterung entschieden haben. Diese Halterung wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Nutzung Ihrer Trijicon MRO Optik zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie die Halterung vor der Nutzung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu vermeiden.
- Halten Sie die Halterung außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Beachten Sie die Empfehlungen für die Montage und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest mit der PicatinnySchiene verbunden ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Achten Sie auf die empfohlenen Drehmomentwerte:
  - PicatinnyKlemme: 50 Inch lbs (5,7 Nm)
  - Optik zur Halterung: 11,9 Inch lbs (1,35 Nm)
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Festziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder verrosteten Teile.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind (Halterung, Schrauben, Werkzeuge).
- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Schmutz ist.

### 2. Installation

- Platzieren Sie die Halterung auf der PicatinnySchiene.
- Richten Sie die Halterung aus und ziehen Sie die Schrauben gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten fest.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Halterung, bevor Sie die Optik anbringen.

### 3. Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Optik sicher an der Halterung befestigt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Halterung während der Nutzung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Halterung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Überprüfen Sie, ob Teile recycelbar sind, und entsorgen Sie diese entsprechend.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Falls Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung der Arisaka Trijicon MRO Halterung haben, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrem Land.

Vielen Dank, dass Sie diese Sicherheitsrichtlinien beachtet haben. Genießen Sie die Nutzung Ihrer Arisaka Trijicon MRO Halterung!

# Safety Instruction Guide for MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC

## Introduction

Thank you for choosing the MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read the entire guide carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure the mount is compatible with your Trijicon MRO optic before installation.
- Always inspect the mount for any visible damage or defects prior to use.
- Keep the mount and accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use this product only for its intended purpose as specified in the product description.
- If you experience any issues or concerns during use, stop using the product immediately and consult a professional.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
  - Ensure you have all necessary tools and screws included in the package.
  - Do not overtighten screws; follow the recommended torque values.
- **Usage Precautions:**
  - Regularly check the mount for tightness and stability during use.
  - Avoid exposing the mount to extreme temperatures or harsh environmental conditions.
- **Recall Awareness:**
  - Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.
  - Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Gather all necessary tools and screws provided with the mount.
- Align the mount with the Trijicon MRO optic according to the product specifications.
- Secure the mount to the optic using the included screws.
- Use a torque wrench to apply the following recommended torque values:
  - Picatinny clamp: 50 inch lbs (5.7 Nm)
  - Optic to mount: 11.9 inch lbs (1.35 Nm)
- Doublecheck all connections to ensure they are secure.

### 2. Usage:

- After installation, ensure that the optic is securely mounted and functioning properly.
- Regularly inspect the mount and optic during use for any signs of wear or loosening.
- If any issues arise, cease use immediately and seek assistance.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC!

# Guide de sécurité du produit pour le support Arisaka Trijicon MRO

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support Arisaka Trijicon MRO. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation du support.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu, qui est de fixer l'optique Trijicon MRO.
- Vérifiez régulièrement le support pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié pour obtenir des conseils.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas les valeurs de couple recommandées lors de l'installation :
  - Pince Picatinny : 50 pouceslbs (5,7 Nm)
  - Optique au support : 11,9 pouceslbs (1,35 Nm)
- Utilisez uniquement les vis et outils fournis pour l'installation.
- Assurez-vous que le support est correctement fixé avant d'utiliser l'optique.
- Évitez de toucher les surfaces anodisées avec des mains sales ou grasses pour maintenir l'intégrité de la finition.
- En cas de chute ou d'impact, vérifiez le support pour tout dommage avant de continuer à l'utiliser.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé dynamométrique, vis fournies, etc.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé.

### 2. Installation :

- Placez le support sur la base Picatinny de votre arme.
- Alignez le support avec les rainures de la base.
- Insérez les vis fournies dans les trous de montage et serrez à la main.
- Utilisez la clé dynamométrique pour serrer les vis en respectant les valeurs de couple recommandées.

### 3. Montage de l'optique :

- Fixez l'optique Trijicon MRO au support en suivant les instructions du fabricant de l'optique.
- Assurez-vous que l'optique est bien alignée et sécurisée.

### 4. Vérification :

- Avant de sortir, vérifiez que tout est correctement monté et sécurisé.
- Faites un essai pour vous assurer que le support et l'optique fonctionnent comme prévu.

## **Instructions d'élimination**

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques et des matériaux métalliques.
- Si possible, recyclez le produit pour minimiser son impact environnemental.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous de conserver une copie de ce guide pour référence future.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre support Arisaka Trijicon MRO. Merci de votre attention et restez en sécurité !

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Mount per Trijicon MRO di Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per garantire una montatura sicura e affidabile per il vostro ottica Trijicon MRO. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il Mount solo con ottiche Trijicon MRO compatibili.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Mount se presenta segni di danno o se è stato soggetto a impatti forti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Seguire le istruzioni di installazione fornite per garantire una corretta montatura.
- **Coppia di serraggio:** Utilizzare i valori di coppia raccomandati:
  - Morsetto Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
  - Ottica al mount: 11.9 pollici lbs (1.35 Nm)
- **Anodizzazione:** I colori dell'anodizzazione possono variare. Questo è normale e non influisce sulla sicurezza del prodotto.
- **Uso:** Assicurarsi che il Mount sia sempre fissato correttamente prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo del Contenuto:** Verificare che tutte le viti e gli strumenti necessari siano inclusi nella confezione.
2. **Montaggio:**
  - Posizionare il Mount sulla slitta Picatinny dell'arma.
  - Allineare i fori del Mount con le scanalature della slitta.
  - Fissare il Mount utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia di serraggio.
3. **Installazione dell'Ottica:**
  - Posizionare l'ottica Trijicon MRO sul Mount.
  - Assicurarsi che l'ottica sia centrata e livellata.
  - Fissare l'ottica utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia di serraggio.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, controllare che tutto sia ben fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Contattare le autorità locali per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale.

Si prega di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del Mount per Trijicon MRO di Arisaka Defense. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC kiinnityksen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitys Trijicon MRO optikallesi. On tärkeää noudattaa alla esitettyjä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Trijicon MRO optikan kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vahinkojen tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.
- Raportoi mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotepalautukset tai varoitukset.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on asennettu tukevasti ja oikein ennen käyttöä.
- Käytä suositeltuja vääntömomentteja asennuksen aikana:
  - Picatinnykiinnike: 50 tuumaa lbs (5.7 Nm)
  - Optiikka kiinnitykseen: 11.9 tuumaa lbs (1.35 Nm)
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomentteja, sillä se voi vaurioittaa kiinnitystä tai optiikkaa.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja työkalut ovat mukana ennen asennusta.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja ruuvit.
- Tarkista, että kiinnitys ja optiikka ovat puhtaita ja vahingoittumattomia.

### 2. Asennus:

- Aseta kiinnitys Picatinnyraitaan ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Kiinnitä kiinnitys suositeltuja vääntömomentteja käyttäen. Älä ylitä suositeltuja vääntömomentteja.
- Kiinnitä optiikka kiinnitykseen käyttäen suositeltuja vääntömomentteja.

### 3. Käyttö:

- Tarkista kiinnitys säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi, että se on edelleen tukevasti kiinni.
- Käytä optiikkaa vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

## Hävitysohjeet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä, jotka hyväksyvät metallijätteet.

## **Lisätietoja ja tuki**

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Arisaka Defense MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC kiinnitykselle.

# Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Trijicon MROfäste

## Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Trijicon MROfästet. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av Trijicon MROptiken. För att säkerställa en säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid rekommenderade vridmomentvärden vid installation:
  - Picatinnyklämma: 50 tum lbs (5.7 Nm)
  - Optik till fäste: 11.9 tum lbs (1.35 Nm)
- Använd skyddsglasögon om det krävs vid installation.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade: fäste, skruvar och verktyg.
- Rengör ytan där fästet ska monteras för att säkerställa bra kontakt.

### 2. Montering:

- Placera fästet på Picatinnyskenan.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa fästet.
- Åtdrag skruvarna enligt de rekommenderade vridmomentvärdena.

### 3. Installation av optik:

- Placera Trijicon MROptiken på fästet.
- Fäst optiken med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att optiken sitter stabilt och är korrekt justerad.

### 4. Slutkontroll:

- Kontrollera att allt är ordentligt åtdraget.
- Gör en visuell inspektion av installationen innan användning.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten.

- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt metallkomponenter.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller rapporter om säkerhetsproblem, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera produktens förpackning eller tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Arisaka Trijicon MROfästet. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!